

东莞长安监控安防系统安装维修公司

大朗视频监控摄像头设备厂家电话

产品名称	东莞长安监控安防系统安装维修公司 大朗视频监控摄像头设备厂家电话
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

产品详情

闭路电视监控系统安装施工细节要求及标准。 线缆的敷设和保护。

1、线缆的敷设：线缆的型号、规格应与设计规定相符。线缆的布防应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。线缆两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。线缆的弯曲半径应符合下列规定：

非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径至少为电缆外径的4倍。

屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径至少为电缆外径的6--10倍。

主干对绞电缆的弯曲半径至少为电缆外径的10倍。

光缆的弯曲半径至少为光缆外径的15倍。电源线、各种线缆应分隔布放。线缆间的*小净距符合设计要求。

对绞线缆与电力线*小净距单位范围条件*小净距(mm)380V<2kVA380V2.5-5kVA380V>5kVA对绞电缆与电力电缆平行敷设130300600有一方在接地的金属槽道或钢管中70150300双方均在接地的金属槽道或钢管中注80150注：双方都在接地的金属槽道或钢管中，且平行长度小于10米时，*小间距可为10mm。

2、预埋暗管敷设和保护要求：

敷设暗管均采用PVC管。布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数电缆或主干光缆时，直线管道的管径利用率应为50%--60%，弯管道应为40%--50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时，管道的截面利用率

为25%--30%。

预埋在墙体中间暗管的*大管径不宜超过50mm。

直线布管每30米处应安装过线盒装置。

暗管的转弯角度应大于90度，在路径上每根暗管的转弯角不得多于2个，并不应有S弯出现，有弯头的管段长度超过20米时，应安装管线过线盒装置；在有2个弯时，不超过15米应安装过线盒。

暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍，如暗管外径大于50mm时，不应小于10倍。

暗管管口应光滑，并加有护口保护，管口伸出部位宜为25—50mm。