

# 松江云安HJ-9503中继模块隔离模块

产品名称	松江云安HJ-9503中继模块隔离模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:松江云安 型号:HJ-9503 产地:上海
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### 松江云安HJ-9503中继模块隔离模块

#### 一、HJ-9503中继模块安装说明

- 1、通用于86暗盒；安装在总线回路中。轻压盒体下侧并向外拉，将盒体与方形底板分离。
- 2、用2只M4×25mm螺钉将方形底板与墙内的86暗盒固定住。水平的孔距为60mm。
- 3、接线端子：在模块的左面端子排，自上到下端子为S+、S-（IN，控制器端）、S+、S-（OUT探测器端）。
- 4、接线后，再盖上盒盖，安装完毕。

#### 二、HJ-9503中继模块使用说明

1. HJ-9503中继模块输入端子（S+、S-）与火灾报警控制器的总线相连。
2. HJ-9503中继模块输出端子（S+、S-）接分支回路的探测器。
3. 模块短路保护以后，输出指示灯常灭。
4. 注意事项：输入与输出端子以及极性严禁接反。
5. 将HJ-9503中继模块串入总线的各段或串入主线与支线的交界处，一旦出现总线回路某处短路，HJ-9503

中继模块就会将发生故障的总线部分与整个回路隔离开来，以保证回路的其他部分能够正常工作。正常监视时红色输入、输出指示灯均常亮；无输入电压时红色输入、输出指示灯均不亮；短路保护时输入指示灯常亮，输出指示灯不亮。当故障部分的总线修复后，HJ-9503中继模块可自行恢复工作并将被隔离出去的部分重新纳入系统。该设备在系统中不占地址。

### 三、HJ-9503中继模块技术指标

额定电压：DC24V

适用温度：-100C+500C

外形尺寸：86mm × 86mm × 30mm

设备重量：108g

面板颜色：白色