

雨衣压胶机冲锋衣压胶机帐篷压胶机

产品名称	雨衣压胶机冲锋衣压胶机帐篷压胶机
公司名称	上海泽其实业有限公司销售部门
价格	17500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4390弄9号A座
联系电话	021-61552861 18217417335

产品详情

产品：HQQ牌微电脑型热风缝口密封机

型号：HQ-1201 1202

用途：

主要作用于各种防水面料针孔拼缝之间的防水处理，是高级雨衣、风衣、登山服、滑雪衣、羽绒服、营幕、帐篷等产品生产厂家的首选设备。

特点：

完全微电脑控制，操作简便，性能优越；微电脑由PWM电机调速，实现无电流换向，提高了设备的耐用性能；特别优化的PID加热控制器，可迅速达到设定温度，提高生产效率；具备加热器保护和温度异常提醒功能，且整机噪音小，耗电量少，可减轻工人的工作疲劳，适合工厂三班重负荷工作。无级调速，每分钟5-36米可调。

o 发热丝内置大功率超静风机进风，可选高压气进风，风量大小可调。

o 上柱压力可调，便于不同厚度面料压胶缝合。

o 符合人体工程学的独特机头斜度，便于操作人员的视线及防卷面料。

o 独立的微退调整，全自动修正停顿时的空白，进一步增强水压。

o 全自动剪刀剪切，自动送带，送带长短可调。

o 热风机外管设有冷却防烫装置，以免烫伤及损坏面料。

o 10种参数可调，广泛适用不同面料的缝合及水压要求。

o 整机机型及热风管摆枪机构专利。

技术参数 Technical Parameter

Model 机型	HQ-1201
Power Supply 电力要求	220V AC50Hz 3000W Abt 交流220伏50赫兹约3000瓦
Power Consumption 耗电量	2500W 2500瓦
Temperature Control 温度控制	700 ° C(Max) 700 ° C(最高)
Speed Control 速度控制	26M/Min 26米/分
Roller Type 胶轮种类	25-30MM 25-30毫米
Dimension 机器尺寸	1200 × 600 × 1650mm 1200 × 600 × 1650毫米
Weight 机器重量	165KG 165公斤

售后服务：

一律免费专人上门安装、调试，提供全套维修人员及操作工人培训课程和每机专供配件一套，确保厂家能长久自行解决日后维修问题，保证长期顺利生产，无后顾之忧。