

尼龙料A3ZG3 UltramidA3ZG3

产品名称	尼龙料A3ZG3 UltramidA3ZG3
公司名称	东莞市中源塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:A3ZG3 性能:增韧玻纤15%
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商业中心11号商业
联系电话	15118326922 15118326922

产品详情

尼龙料A3ZG3 UltramidA3ZG3

供应德国巴斯夫PA66 A3ZG3 增韧玻纤15%

供应德国巴斯夫PA66 A3ZG6 增韧玻纤30%

供应德国巴斯夫PA66 A3ZG7 增韧玻纤35%

供应德国巴斯夫PA66 A3HG2 10%玻纤增强型

供应德国巴斯夫PA66 A3HG5 25%玻纤增强型

供应德国巴斯夫PA66 A3HG6 30%玻纤增强型

供应德国巴斯夫PA66 A3HG6HR 30%玻纤增强型 耐水解

供应德国巴斯夫PA66 A3HG7 35%玻纤增强型，高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩。

供应德国巴斯夫PA66 A3EG3 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定

供应德国巴斯夫PA66 A3EG6 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定

供应德国巴斯夫PA66 A3EG5 玻纤25% 高刚性，尺寸稳定

供应德国巴斯夫PA66 A3EG7 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定

供应德国巴斯夫PA66 A3EG10 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定

供应德国巴斯夫PA66 A3X2G5 玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤

供应德国巴斯夫PA66 A3X2G7 玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270 ，

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

尼龙料A3ZG3 UltramidA3ZG3