

Q11F不锈钢二片式内螺纹球阀.4分球阀.6分球阀

产品名称	Q11F不锈钢二片式内螺纹球阀.4分球阀.6分球阀
公司名称	上海首高不锈钢球阀厂
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤西渡工业园区
联系电话	021-51099812 15800800398

产品详情

上海首高球阀简介: (AOAOT首高) 球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件, 球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体, 绕垂直于通道的轴线旋转, 从而达到启闭通道的目的。球阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。球阀主要优点如下: 适用于经常操作, 启闭迅速、轻便。

1. 流体阻力小。 2. 结构简单, 相对体积小, 重量轻, 便于维修。 3. 密封性能好 4. 不受安装方向的限制, 介质的流向可任意。 5. 无振动, 噪声小。 球阀主要缺点如下: 球阀按结构形式可分为: 浮动球阀、固定球阀、弹性球阀和油封球阀; 按通道可分为直能式、角式和三通式等, 三通式又可分为T形和L形两种。按连接方工可分为螺纹式连接、法兰连接和焊接式三种。球阀安装与维护应注意以下事项: 1. 要留有阀柄旋转的位置 2. 不能用作节流。 3. 带传动机构的球阀应直立安装。

上海首高球阀产品: (AOAOT首高) Q41F/H浮动式球阀, Q47F/H固定式球阀, V型球阀VQ47、VQ40. Q44F、Q45F法兰三通球阀.方型法兰铝制球阀Q41F-ZL.圆型法兰铝制球阀Q41F-ZL.Q41F三片式法兰铸钢球阀.KHB(BKH)、KHM(MKH)高压内螺纹球阀.KHB3K(BK3)二位三通高压球阀.KHB3K(BK3)二位三通高压球阀.KHBF(KHMF)系列法兰式高压球阀.KHP(PKH)系列板式球阀.BKH、MKH高压卡箍球阀.BME系列高压球阀.VH2V系列直通高压球阀.VH3V系列二位三通高压球阀.VH3V系列二位三通高压球阀.CJZQ外螺纹高压球阀.YJZQ系列高压球阀.QJH系列高压球芯截止阀.BQ41H/F/PPL一体式保温球阀.固定式三通球阀Q48、Q49.不锈钢Y形三通球阀Q42.YQ44F组合式三通球阀.金属硬密封浮动球阀Q41H/Y.YQ41F氧气专用球阀.DQ41F低温专用法兰球阀.Q48Y半球三通硬密封球阀.气动V型球阀VQ640F、VQ670.不锈钢法兰浮动球阀Q41F.Q41F美标球阀.GU手动真空球阀.GUQ气动真空球阀.GUD系列电动真空球阀.Q641F气动法兰球阀.防结垢铸石耐磨球阀MON-SCALING WEAR RESISTING BALL VALVE WITH CAST BASALT LINING.QJ641M/F气动带手轮高温球阀.Q671F气动对夹薄型球阀.QP41M/F高温排污球阀.BQ641F气动保温球阀.高压对焊球阀Q61F、Q61H.T/L型内螺纹三通球阀Q14/15F.一片式内螺纹球阀(1000WOG) Q11F.不锈钢带锁一片式螺纹球阀Q11F.不锈钢蝶形一片式螺纹球阀Q11F.六角内螺纹球阀(2000WOG) Q11F.Q11F内螺纹球阀(1000WOG).二片式内螺纹球阀(1000WOG) Q11F.Q11F带锁二片式内螺纹球阀.Q11F二片式内螺纹球阀(3000WOG).内螺纹球阀(2000WOG 防火型).Q11F科技型二片式内螺纹球阀.Q11F科技型二片式内螺纹球阀.碳钢二片式内螺纹球阀(WCB)Q11F.带锁三片式内螺纹球阀Q11F.不锈钢三片式焊接球阀Q61F.不锈钢三片式焊接球阀Q61F.Q61F三片式锻钢球阀.Q81F三片式快装球阀.Q71F超薄型法兰球阀.Q21F二片式外螺纹球阀.Q21F外螺纹球阀.Q21F二片式内外螺纹球阀.

Q21F外螺纹食品球阀.Q41F高平台法兰球阀(防火型).PQ347F/H侧装式偏心半球阀.KQ347F/H抗硫球阀.Q61F全焊接球阀.Q21F二片式内外螺纹球阀.Q41F一体式防泄漏球阀.上装偏心半球阀PQ340F、PQ340H.GDQ47F/H轨道球阀.Q41F法兰式焊接球阀.Q61F三片式活接对焊球阀.排气分散直埋焊接球阀(全焊接球阀)TOMOESH.BQ71F对夹式保温球阀.BQ41F缩径保温球阀.Q41F氨用球阀.AQF型蓄能器安全球阀.Q61F全焊接球阀.Q41F、Q341F液化天然气球阀.BQ73F意式超薄型保温球阀.Q41F46衬氟法兰球阀.KHB气动高压球阀.SQ41F双联球阀.Q41N三段式高压法兰球阀.广式法兰球阀Q41F.QY347F铜氧球阀.全焊接法兰连接球阀.长杆直埋式全焊接球阀.长输管线球阀CQ347、CQ947、CQ647.BQ44、BQ45保温三通球阀.QY41F氧气专用球阀.全焊接球阀.埋地式全焊接球阀.燃气用焊接球阀.蜗轮法兰全焊接球阀.蜗轮全焊接球阀等。阀体材质:铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢。工作压力1.6-32MPA(美标从150LB-900LB,日标从10K-64K)。工作温度-20°C-550°C。阀门口径从DN15-DN600。连接方式:法兰、对夹、丝口或焊接。驱动方式:手动、蜗轮、气动、电动。适用介质:水、油品、气、蒸汽等。欢迎选购订做!