

# KH200流量积算无纸记录仪

产品名称	KH200流量积算无纸记录仪
公司名称	厦门科昊自动化有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	厦门火炬高新区火炬园火炬路7-11号西二层1-3轴 厂房
联系电话	0592-3113767 13606082135

## 产品详情

KH200液晶显示无纸记录仪最多能输入三个通道。仪表具有万能输入功能，集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。仪表带有各种流量计算模式，可接收涡街、电磁流量计、差压变送器等多种传感信号。输出采用模块化结构，可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能，高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示，同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据，快捷方便。直接连接微型打印机，可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据；使用RS485通讯，可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。

— 二  
、 、  
主 型  
要 号  
技 号  
术 说  
指 明  
标

2%F

S+1

)

个

字

电

源

电

压:

AC8

5-24

0V

显

示

: 1

28

× 6

4点

阵

式

液

晶

显

示

输

入

规

格

:

热

电

偶

: K

、 S

、 E

、 J

、 T

、 B

线性电压 : 0-5V、1-5V  
线性电流 : 0-10mA、4-20mA  
频率信号 : 0-10KHZ  
输出规格 : 两路继电器输出一路

变  
送  
输  
出  
DC  
12V  
/DC  
24V  
馈  
电  
打  
印/  
通  
讯  
接  
口  
累  
积  
显  
示  
: 0-  
9999  
9999  
累  
积  
倍  
率  
: 1  
、 1  
0、  
100  
、 1  
000  
倍  
补  
偿  
范  
围

:  
蒸  
汽  
压  
力0.  
1-2.  
6M  
Pa  
、  
温  
度1  
00-5  
00  
—  
一  
般  
气  
体  
压  
力0-  
60  
MPa  
、  
温  
度-1  
00-5  
00  
液  
体  
温  
度-1  
00-5  
00  
记  
录  
时

间：  
三  
笔  
记  
录  
：3  
6小  
时/  
笔(  
记  
录  
间  
隔1  
秒)  
三  
笔  
记  
录  
：3  
60  
天/  
笔(  
记  
录  
间  
隔4  
分  
钟)  
断  
电  
保  
护  
时  
间  
：  
用F  
LAS

H  
M  
E  
M  
O  
R  
Y 保存设置参数和历史数据，断电后永久保存，采用硬件时钟，掉电后也能准确

运行。  
环境温度：  
0  
-50

环境湿度：  
0  
-85  
%RH

测量精度：  
±  
(0.