

组合填料生物挂膜

产品名称	组合填料生物挂膜
公司名称	柳州远洋环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	柳州市柳南区河西工业园福馨路2号2# 生产车间 厂房内（注册地址）
联系电话	13397724847

产品详情

组合填料是在软性填料的基础上改进的另一类填料，其结构是酱塑料圆片压扣改成双圈大塑料环，将醛化纤维或涤纶丝压在环圈上，使纤维束均匀分布；内圈为雪花状塑料枝条，既能挂膜，又能有效切割气泡，提高氧的转移速率和利用率。使水气生物膜得到充分交换，使水中的有机物得到有效处理。具有重量轻，强度高，亲水性能号，耐酸碱耐腐蚀，耐高温，防腐蚀的优点。

优点组合填料集软性和半软性填料之优点，克服了两者的弊端，在污水的生化处理过程中为较理想的产品。

它是有塑料环为骨架，负载着维纶丝，维纶丝紧固在塑料环上，在污水中丝束分布均匀，易生膜、换膜，并对污水浓液的适应性好。

其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环，将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上，使纤维束均匀分布；

内圈是雪花状塑料枝条，既能挂膜，又能有效切割气泡，提高氧的转移速率和利用率。

使水气生物膜得到充分交换，使水中的有机物得到有效处理。

组合填料在强大的曝气湍激的水气流的情况下较为理想的选用填料。

- 1.散热性好，阻力小，布水性好。
- 2.布气性能好易长膜，切割气泡。
- 3.不堵塞，不结团，比表面积大。

4.提高氧的转移速率和利用率

直径：150MM, 180MM, 200MM，间距有60MM, 80MM, 100MM三种规格。