

松江云安JTY-HW-9008线型光束感烟火灾探测器（对射型）

产品名称	松江云安JTY-HW-9008线型光束感烟火灾探测器（对射型）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:松江云安 型号:JTY-HW-9008 产地:上海
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

松江云安JTY-HW-9008线型光束感烟火灾探测器（对射型）

一、概述

JTY-HW-9008型线型红外光束感烟探测器由发射器和接收器组成，发射器和接收器之间的距离为5~100米，当火灾发生时，由于烟雾的原因将减少接收器的接收光量，并将该变化量转化为电信号，确认火灾发生。该探测器大的特点是监视线型区域，保证在火灾扩散之前准确报警，该探测器与上海松江飞繁电子有限公司生产的火灾报警主机配套。本探测器的接收器可以用电子编码器进行探测器地址设置，探测器地址1~252。接收器内置输入模块，模块至总线回路。长对射距离100m，二对探测器间距为14米，探测器距左右墙各7米。

二、JTY-HW-9008线型红外光束感烟探测器特点

接收器内装有输入模块，信号模块至总线回路。

二总线制。

长对射距离100m。

二对探测器间距为14米，探测器距左右墙各7米。

三、JTY-HW-9008线型红外光束感烟探测器参数

监控电流：工作电流<3mA

报警/动作电流：工作电流<10mA

接线要求

发射器电源线：BYJ线 2.5mm²

接收器信号线：BYJ线 1.5mm²

接收器电源线：BYJ线 2.5mm²

使用环境

温度：-10 ~ 50

相对湿度：95%(40 ± 2)

外形尺寸mm：86 × 100

四、JTY-HW-9008线型红外光束感烟探测器接线图