

插座GB2099认证申请机构

产品名称	插座GB2099认证申请机构
公司名称	深圳环测威检测机构
价格	1500.00/份
规格参数	检测内容:检测报告 检测范围:开关插座 检测标准:GB2099检测
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1层102（注册地址）
联系电话	4008-707283 18379974087

产品详情

插座GB2099认证申请机构，新标准有如下更新需要企业重视：增加了插头的带电插销可带有绝缘护套的要求：相关尺寸要求：对单相两极插头，其绝缘护套的高度为 (7 ± 0.5) mm；对单相两极带接地插头，其绝缘护套的高度为 (9 ± 0.5) mm，参考如下图示意S，插头绝缘护套的外形尺寸不能超过对应插座插孔的尺寸，插头能顺利插入插座。带USB的插座USB温升测试需加带插座额定负载吗？答：目前来说，插座在依据标准GB/T2099.1进行温升试验时，USB接口是不带载的，但未来标准的变更，可能会把这个要求加进去，这是正常使用产品时会遇到的正常情况。我们在设计产品时，一定要考虑到USB自身发热对插座部分的影响。那么反过来，USB模块在做测试的时候，是会把整个产品当做一个整体的。USB的模块加上我们的插座部分，由外壳提供防护，构成-

一个完整的。这个在做测试的时候，要求其在正有务工工作年式

C也即插座部带载。那同样这个问题引申到EMC测试的时候，USB和插座部分也是需要带载的。插头插座检测报告测试范围 1.插头；2.插座；3.转换器；4.固定式无联锁带开关插座；5.固定式有联锁带开关插座；6.带熔断器插头；7.延长线插座。插头插座检测报告测试标准 GB

2099.1-2008家用和类似用途插头插座 第1部分 通用要求；GB2099标准适用于户内或户外使用的、家用和类似用途的、仅用于交流电、额定电压在50V以上但不超过440V、额定电流不超过32A、带或不带接地触头的插头和固定式或移动式插座。GB2099插头插座检测依据标准：1.GB/T 2099.1

家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求；2.GB/T 2099.2 家用和类似用途插头插座 第2

部分：插座的特殊要求；3.GB/T 2099.3 家用和类似用途插头插座 第2-5

部分：转换器的特殊要求；4.GB/T 2099.7 家用和类似用途插头插座 第2-7

部分：延长线插座的特殊要求。“智能插座”测试要求主要包括：对于“智能插座”产品中的其他功能部件（如开关），计时器，USB端口等。应符合其相应的部件标准。例如，电子部件按相应的部件标准

。GB4943.1信息技术设备安全部分：一般要求。不同标准同涉及的部分应按照*不利的原则进行测试和实验。例如，在负荷下进行温升加热实验更为严重。环测威机构一个经验丰富的检测认证机构，已有超过十年的检测认证经验，拥有技术团队为您提供检测认证需求。