

# 卡车车厢帘布 上海车厢帘布 海鹏帆布

产品名称	卡车车厢帘布 上海车厢帘布 海鹏帆布
公司名称	深圳市海鹏帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层
联系电话	13603050960

## 产品详情

### 高硅氧玻璃纤维纱发展及应用

高硅氧玻璃纤维的生产是以合适的原始玻璃成分，按普通玻璃纤维的生产工艺制成纱、布等各种制品，经过酸沥滤和热烧结工艺，即得到耐高温性能接近石英纤维的高硅氧制品。对原始玻璃组分，目前主要有以E玻璃以及SiO<sub>2</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Na<sub>2</sub>O和SiO<sub>2</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>二元系统为原始玻璃组分，我国主要采用三组分的纳硼硅酸盐玻璃。在生产中，将高硅氧制品经酸沥滤，利用其结构的分相，使B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>和Na<sub>2</sub>O组分沥滤出来转入溶液中，使SiO<sub>2</sub>富集量达到96%以上的微孔硅氧骨架，然后再经600—800 的高温热烧设定型，使微孔闭合，骨架结构趋于紧密，而制得高性能的高硅氧玻璃纤维制品。

### 怎样识别人造丝，真丝，汽车车厢帘布，涤纶丝？

人造丝光泽明亮，手感稍粗硬，且有湿冷的感觉，用手攥紧后放开，皱纹较多，拉平后仍有纹痕，抽出布丝用舌端湿揉之，人造丝伸直易拉断，破碎。干湿时的弹力不一样。

真丝光泽柔和，手感柔软，质地细腻，相互揉搓，能发出特殊的音响，俗称“丝鸣”或“绢鸣”，用手攥紧后放开，皱纹少且不明显，真丝品的丝干湿弹力一致。

涤纶丝反光性强，刚度较大，回弹迅速，挺括，抗皱性能好，结实有力，不易断。

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷

、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布，防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布，货场盖布，防雨帆布，彩条布，汽车帆布，卡车车厢帘布，海鹏牌车篷布自盖系统，海鹏牌全自动活动篷盖系统，海鹏牌软体车厢自动篷布系统，海鹏牌挂车自动篷盖系统，全球先进的侧帘箱活动顶自动系统，全球先进的海鹏牌侧帘箱自动篷盖系统，高栏车自动篷盖系统，多功能自动篷盖系统

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布，防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布，货场盖布，防雨帆布，彩条布，汽车帆布，海鹏牌车篷布自盖系统，海鹏牌全自动活动篷盖系统，海鹏牌软体车厢自动篷布系统，海鹏牌挂车自动篷盖系统，全球先进的侧帘箱活动顶自动系统，全球先进的海鹏牌侧帘箱自动篷盖系统，高栏车自动篷盖系统，多功能自动篷盖系统

#### 粘贴玻璃纤维网格布方法

1. 一层窗台以下，为了防止撞击带来的伤害，应先安置加强型网布，再安置标准型网布。加强网格布应对接。
2. 安置加强层的施工方法与标准型网布相同。
3. 墙面粘贴的网格布应覆盖在翻包的网格布上。
4. 网布自上而下施抹，同步施工先施抹加强型网布，再做标准型网布
5. 网布粘完后应防止雨水冲刷或撞击，容易碰撞的阳角，上海车厢帘布，门窗应采取保护措施，车厢侧帘布，上料口部位采取防污染措施，发生表面损坏或污染必须立即处理。
6. 施工后保护层4小时内不能被雨淋。
7. 保护层终凝后及时喷水养护，昼夜平均气温高于15℃时不得少于48小时，低于15℃时不得少于72小时。

#### 卡车车厢帘布-上海车厢帘布-

海鹏帆布由深圳市海鹏帆布有限公司提供。深圳市海鹏帆布有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东深圳的棉类系列面料等行业积累了大批忠诚的客户。海鹏帆布带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！同时本公司还是从事防火帆布，防火帆布定制，电焊防火帆布的厂家，欢迎来电咨询。