

一体外夹式超声波热量表,外夹式超声波热量表

产品名称	一体外夹式超声波热量表,外夹式超声波热量表
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	3200.00/套
规格参数	供电方式:24 3.6 220 口径大小:15-5000mm 温度范围:-25-159
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

一体外夹式超声波热量表,外夹式超声波热量表性能参数及外形规格：

压力 1.6mpa

温度检测范畴：（4~95）

温度差范畴：（3~75）k

工作温度：（-5~55）

自然环境级别：a类

精度级别：3级或2级

防水等级：ip67

流动阻力： 0.025mpa

一、产品简介

一体外夹式超声波热量表,外夹式超声波热量表主要是用于**测量及表明水流量经热交换系统所放出或消化吸收冷热量仪表盘，安装于热交换器回路的通道或出入口，用于对供暖设备中的耗冷发热量开展**计量检定及收取费用的计量装置。其原理要在热交换系统中组装冷发热量，当水流过系统软件时，依据空气流量计给的总流量数据信号和匹配温度感应器给的供、地暖管间距，及其水流量经的时长，根据计算机计算并表明此系统所放出或吸收冷发热量。

二、产品优势：

- 1) 一体化设计，结构紧凑、坚固，抗毁坏****；
- 2) 可以实现冷、热双用；
- 3) 选用硬质合金刀具，运用金钢石制作而成，使用寿命是普通10倍左右；
- 4) 选用耐磨损滚动轴承，有效提升耐磨损抗压强度；
- 5) 选用高耐磨轴套，不受限制的增加使用期限；
- 6) 机壳均采用铜铸造生产制造，硬度大、表面光洁、不会变污锈蚀、造成出气孔、产生渗水问题；
- 7) 可水准或竖直组装。