

10KV电气自固化绝缘防水包材

产品名称	10KV电气自固化绝缘防水包材
公司名称	上海中垒电气材料有限公司
价格	35.00/片
规格参数	中垒:中垒 ZL525W:ZL525W 上海:上海
公司地址	上海市青浦区胜利路1098弄66号1幢1层
联系电话	13311615891

产品详情

ZL525W自固化绝缘防水包材

产品信息

自固化防水保护包材（防水贴）是一款绝缘防水包材，主要的特点是优异绝缘与防水性能，可以用于35 kV及以下的电缆、光缆、架空线及裸露的金属导线等的绝缘防护,同时也可以用于通讯行业如户外基站接头、异形天线、分路器、耦合器、塔防、GPS、一体式机柜等设备防水保护。本产品施工时只需要把待处理位置用防水贴捏紧压实后，材料本身与空气接触后逐渐固化，形成绝缘防水层。操作简单，适合快速抢修作业，无需加热或特殊工具，现场操作可以根据实际情况将防水贴裁剪和塑形。

在架空裸导线离新建房屋、树木太近，亦或者架空绝缘裸导线连接点暴露在空气中等场合时，出于安全考虑，需要对架空裸导线或者导线连接点进行局部绝缘保护处理，以增加导线耐压力或减少因水汽进入造成的连接点接触电阻增大引起的安全隐患。原始状态柔软、附着性佳、操作施工方便的自固化绝缘保护包材，因为优异的施工简便性，成为架空裸导线局部绝缘处理的上佳手段。

规格：1.8mm(厚) × 90mm (宽) × 600mm (长)

颜色：黑色

工作条件：-40 ~ 90

产品特性：

标准颜色：黑

遇到空气中水汽固化

安装简单，无需特殊培训和特殊工具，高空作业更加简便

低温不变硬、高温不流胶，全天候施工，南北方通用

耐UV老化性能突出，粘接可靠

材质细腻均匀，绝缘性能优良

材质粘接性能优良，防水性能高

应用范围

架空线线夹的密封绝缘防护；架空线因为安全距离不够而进行的局部绝缘加强等。

用于电力导体金属裸露位置的绝缘防护。

用于架空导线局部绝缘修复。

用于电缆接头以及电缆终端附件绝缘修复。

用于开关柜内裸露金属部位的绝缘保护。

用于电柜类电缆进行进线孔处的封堵，特别是在室外使用。

4G、5G 基站建设中设备的防水，如异形天线、分路器、塔防等。

其他涉及到电力和防水方面，如高铁、船舶等领域。

施工方法

1.剪开真空包装袋，去取出产品；

- 2 除去一边隔离膜，仔细包裹于需处理物上，撕去另一边隔离膜；
- 3 仔细包卷，重叠部分需 3-5 厘米；
- 4 压实抹匀包材，检测是否有缝隙。

技术参数