

丙烯酸地坪施工工艺

产品名称	丙烯酸地坪施工工艺
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:环保 硬地丙烯酸球场:2mm 硬地丙烯酸篮球场:丙烯酸篮球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

丙烯酸地坪施工工艺

丙烯酸地坪材料不仅广泛应用于制造厂、制药厂、微电子厂、食品加工厂、服装厂、化工厂、仓库、学校、运动场等场所所用的地坪，而且还是地面、钢结构、木材或金属制品的理想装饰品。那么如此受欢迎的丙烯酸地坪是怎样打造呢？下面我们来了解一下它的施工工艺。

丙烯酸地坪施工工艺

丙烯酸地坪地面清理

把地面上的油污、水、垃圾等清理干净，然后用研磨机进行粗磨，研磨地面时产生的垃圾也要清理干净。

基面的检查并处理

研磨之后要检查基面有无裂缝、空壳的现象，如果有就必须深层切割清理后再用砂浆填补，清理时不能野蛮敲打，避免敲松边上的基层。

涂布防水底胶（封闭底漆）

将调配好的丙烯酸防水底胶，倒入施工现场，用专业的工具将浆液均匀涂刮在水泥地面上，干固12小时。之后用水来测试平整度，把不平整的部位用材料继续补平。

涂刷丙烯酸地坪面漆（2遍）

将丙烯酸色漆加入固化剂后用滚筒均匀的涂刷2遍，要保证漆面的颜色均匀一致。如果是球场，需要进行划线处理，在间隔2个小时后，进行划线。

丙烯酸地坪施工的环境要求

施工的基面要保持干净、干燥，没有其它工程施工交叉作业，室内空气的相对湿度要小于85%，当湿度过大时要停止施工。