

惠晨 DPS-KL737防水剂 防潮、防霉效果显著

产品名称	惠晨 DPS-KL737防水剂 防潮、防霉效果显著
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	品牌:惠晨 成膜物性质:反应性 耐水性:强
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

很多人有一种本领：

不是把产品做好，而是把价格做低。

有些人得点儿小便宜就沾沾自喜，

殊不知不久之后就把自己给灭了。

DPS-KL737防水剂性能特点：

1.防水防腐性能优越：

建筑物外墙、瓷砖、大理石等的防渗、防漏、防水、防腐、防污染、抗风化、防盐析泛碱；防止墙面长霉、长青苔；混凝土路面砖、无机保温材料、面砖、花岗石墙面等表面的防水防腐处理。

2.透气性好：

一般防水剂(防水涂料)防水的同时却阻隔了建筑材料内部潮气的散发，形成了“不透气”性，使建筑物表面涂层起泡(鼓)、龟裂、剥落。

3.防潮、防霉效果显著：

建筑物表面一经该产品处理，在外界潮湿的环境下仍能保持室内干燥，大幅度提高了涂层的防水防腐和抗污染能力；用于石料上，能防止青苔生长，保持表面清洁。

4.耐久性强，防污染、抗风化且防腐防水：

能有效地防止雨水冲刷，经自然雨水冲洗，尘埃不沾，能有效地防止污染，达到防腐蚀、抗风化的目的。

防水面积的计算

卫浴间防水面积(平方米)=[(卫浴间地面周长-门的宽度)×1.8米(高)+(地面面积)];

厨房防水面积(平方米)=[(厨房地面周长-门的宽度)×0.3米(高)+(地面面积)]。

一般防水涂料刷得是越厚越好,但防水只要做到国家验收规范的1.5mm厚也就可以了

注意：

DPS-KL737防水剂严禁加水或其他物质使用。不能加入任何其他成分；打开DPS-KL737防水剂包装前，上下摇晃一分钟左右；喷永DPS-KL737防水剂时，要注意喷时速度需缓慢、均匀，防止漏喷、多喷，以混凝土表面湿润，出现水迹现象即可；d雨天不宜进行室外喷涂作业,如果施工过程有大水冲过，要重新喷涂。风力大于5级以上的天气不宜进行室外喷涂作业；e在气温高于35 时的烈日环境下进行喷涂作业时，要洒用适当的清水润湿混凝土表面，以防止DPS-KL737防水剂过度挥发；f气温低于0 时不宜施工；g喷涂DPS-KL737防水剂时选用低压喷雾器即可。高压喷雾器会造成浪费；