

摩力克HP-870润滑脂 全氟聚醚高温密封圈润滑脂MOLYKOTE HP500

产品名称	摩力克HP-870润滑脂 全氟聚醚高温密封圈润滑脂MOLYKOTE HP500
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	3600.00/件
规格参数	品牌:摩力克HP-870润滑脂
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

摩力克HP-870润滑脂 HP-500全氟聚醚高温密封圈橡胶圈润滑脂

摩力克em-30 50 60l润滑油 低噪音塑胶齿轮润滑油

MOLYKOTE摩力克Longterm00 轴承润滑脂

MOLYKOTE

EM-50L特点：良好的润滑性能，增强表面粘附性.与多种塑料相容，由于基础油粘度高，降噪效果好

摩力克MOLYKOTE EM-50L降噪音润滑脂成份:聚 烯经，锂皂MOLYKOTE EM-50L为降噪效果合成润滑脂，工作温度范围宽，低分油量和挥发性，降低噪音，与多种塑料相容，由于基础油粘度高，降噪效果好。

质量指标:颜色:白色半透明，成分:聚 烯经，锂皂。

NLGI级:1，基础油粘度:1050cSt(40 ° C)，工作温度:-40~150 ° 。

Molykote EM-50L:与大多数塑料具有优良的相容性，特别配制以增强表面粘附性和降低噪音。

适用于机电设备中的塑料和塑料金属润滑,用于有塑料组件的汽车、电气设备、设备、视听设备以及办公设备用作消音润滑脂，减少运动组件如齿轮的噪音。

型号：日本摩力克MOLYKOTE润滑油脂HP-870

产地：日本MOLYKOTE株式会社

容量：500g

附件：MSDS、TDS

描述：PFPE全氟化润滑脂，在恶劣的条件下提供的性能。低挥发低蒸气压，耐各种化学腐蚀和溶剂，与各种塑料和弹性体材料相容，工作温度范围：-20—250 短期可达280

产品特性

低蒸汽压力（基础油）；

耐化学品和溶剂性；

的高温稳定性；

与弹性体和塑料的相容性良好；

能在低温条件下工作。

应用范围

日本摩力克MOLYKOTE润滑油脂HP-870可广泛应用于恶劣条件的场合，如高温、腐蚀、液化石油气、高真空等。

专为不能有润滑剂发挥的洁净房间、半导体制造设备、热风烘箱马达轮轴等应用设计。

Molykote HP870

全氟聚醚油脂高温性能非常稳定，载荷，具备的耐化学腐蚀能力，抗氧化，与大多数塑胶相容。