

## 甲醇汽车专用耐醇泵外置泵

产品名称	甲醇汽车专用耐醇泵外置泵
公司名称	朱忠英（个体经营）
价格	55.00/只
规格参数	类型:燃油泵 品牌:耐醇泵 型号:内置泵
公司地址	中国 山东 滨州市 山东滨州市
联系电话	86-05436288555 13051058999

## 产品详情

类型	燃油泵	品牌	耐醇泵
型号	内置泵	包装尺寸	13×7×7（cm）

车辆使用甲醇燃料行驶15000公里以后，检查燃油泵的进油滤网并进行清洗或更换，若有必要需清洗整个燃油系统和更换汽油滤芯。

故障一：初安装甲醇控制器的车辆，1至3个月易产生3次左右的堵塞现象。堵塞汽油泵滤网；堵塞汽油滤芯；堵塞喷油嘴滤网，造成启动困难，行车提速不利等。（调换更新就可以了）故障二：甲醇对汽油泵会产生腐蚀，旧车油泵会很快的损坏，有时还会产生微小颗粒杂质堵塞油泵，使油泵不能正常运转造成汽车启动困难或不能启动（应及时更换耐醇泵）。故障三：由于甲醇的腐蚀性，容易造成油路橡胶管壁的脱落而变成橡胶泥等，会堵塞汽油滤芯或喷油嘴滤网。普通油管大约在6个月左右易产生渗漏现象而造成失火，要及时更换。故障四：甲醇会造成喷油嘴的上下密封圈的溶胀、腐蚀等，使密封圈失去密封作用，造成泄漏，发动机易失火，用户要及时到修理站点更换喷油嘴上下密封圈，排除隐患。故障五：冬季一定要使用甲醇专用机油，否则会导致汽车发动机的部分配件磨损加速。原因：甲醇含水量很大，所以在冬季冷启动时会造成大量的水分进入曲轴箱内与普通机油混合，造成润滑作用下降，使磨损加速。车辆使用甲醇燃料行驶15000公里以后，检查燃油泵的进油滤网并进行清洗或更换，若有必要需清洗整个燃油系统和更换汽油滤芯。