

耀王邦外墙腻子粉，环保腻子粉，易施工，不掉灰

产品名称	耀王邦外墙腻子粉，环保腻子粉，易施工，不掉灰
公司名称	广西耀王邦环保材料有限公司
价格	650.00/吨
规格参数	品牌:耀王邦 规格:20KG/包 颜色:白色，灰色
公司地址	广西贺州市平桂区黄田镇英石村桥子头（注册地址）
联系电话	18074990907

产品详情

产品系列：耀王邦耐水系列

产品净重：20kg

产品特点：1.无毒无味，无放射性 2.不用胶水，兑水即用 3.手感醉人，光滑细腻
4.防霉抗菌，防火阻燃 5.耐水擦洗，耐水浸泡 6.寿命长(用30年以上)

施工工艺

基面处理

- 1、基面应稳固平整，无起皮脱落，无空鼓，无粉化，无灰尘油污等。
- 2、若基面过于干燥或吸水过快，施工前需将基面洒水湿润至无明水。
- 3、新抹灰的墙面宜养护约14天后方可批嵌腻子，且勿使用水泥净浆压光。

施工说明

- 1、使用时粉料和水的比例为2：1左右，先将适量的清水倒入容器中，然后加入粉料，用电动搅拌器搅拌成均匀无颗粒的浆状，放置5—10分钟再搅拌一次即可。
- 2、一般批刮2—3遍，每遍厚度约为0.5—1mm，一遍批刮完成4小时后方可进行第二次批刮，后一遍完成1—2天内打磨，勿过度打磨以免影响强度。
- 3、如需要亮光效果，可两遍连刮，在刮完面层七八成干时反复抛光，直至达到满意的亮度和硬度为止。如需要亚光效果或打磨平面再涂其它涂料的，应在刮完面层三四成干时压平接痕即可，亚光效果容易打磨，但不如亮光坚硬。
- 4、腻子层完成约5—7天后进行面层涂料施工，如需提前施工，应采用抗碱封闭底漆封底处理。