

常州彩钢岩棉板 情认准康达净化 彩钢岩棉板安装

产品名称	常州彩钢岩棉板 情认准康达净化 彩钢岩棉板安装
公司名称	德清康达净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德清乾元开发区苕溪东街1133号
联系电话	15967235533 15967235533

产品详情

该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音、防火、等，同时适用于净化无菌车间、防爆防火车间吊顶、隔断等，净化工程装修彩钢板主要以夹心板为主，要求表面光滑平整、板与板之间连接紧密，达到净化无菌车间无死角，彩钢岩棉板批发，易清洁，密封完整的效果。

净化彩钢板

泡沫板重量轻加工方便造价低廉，适用于要求相对较低的工程；复合板又称手工板，常见的有石膏夹心板和纸蜂窝夹心板，板与板之间采用中置铝连接，兼有多种优点，彩钢岩棉板安装，强度高，但是价格相对也较高，另外复合板难于加工与切割，所以施工前是预先排好尺寸图由厂家加工。

选彩钢板德清康达净化设备有限公司，彩钢板

彩钢岩棉复合板在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。

选彩钢板德清康达净化设备有限公司，彩钢板

彩钢岩棉板铝合金材料

1)、铝合金材料：型材采用亚光氧化层，型材式样应为新型、合理的基础上选用，必要时可根据有关合理化建议开模具取代。

3、选材技术要求

1)、顶棚采用企口型隔热夹芯板(按房间尺寸下料)确保无接头,拼缝采用净化中性硅胶装饰处理,顶棚采用3、4、5

角钢及 10- 12mm圆钢,常州彩钢岩棉板,法兰调节螺丝平整、加固处理吊件接头间距不大于2m。

2)、净化改造部分的隔断采用隔热夹芯板,拼缝采用净化中性硅胶装饰密封处理,中间部分视情况采用50型净化槽铝带双面斜压线的型材及大块玻璃,配套橡胶条密封固定,采光为双层玻璃密封窗,隔断部分根据现场需要局部地方彩板可到顶,彩钢岩棉板厂家,门为彩钢板净化门,门包边、门框采用净化的铝型材,门锁采用不锈钢执手型门锁、合页采用不锈钢(暗装式),门的三边缝(上、中、下)要统一不得大于2.5mm,下底口不得大于6mm(在地面水平的情况下),净化区与非净化区彩板门加装进口闭门器,安全门采用铝材制作,框内装钢化玻璃,门平时不准开启,进出设备时可开启,但关闭后一定要重新密封处理。安全门边上配套敲玻璃榔头一把,如紧急情况发生可敲碎玻璃,人员撤走。净化室的四周阴、阳角均采用铝合金园弧角线处理,在安装园角内座时采用中性硅胶密封处理后安装铝合金园弧角线。次数用完API KEY 超过次数限制

常州彩钢岩棉板-情认准康达净化-彩钢岩棉板安装由德清康达净化设备有限公司提供。行路致远,砥砺前行。德清康达净化设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为工程施工具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!