

## 内墙腻子粉，腻子粉该如何选用

产品名称	内墙腻子粉，腻子粉该如何选用
公司名称	广西耀王邦环保材料有限公司
价格	480.00/吨
规格参数	品牌:耀王邦 规格:20KG/包 颜色:白色，灰色
公司地址	广西贺州市平桂区黄田镇英石村桥子头（注册地址）
联系电话	18074990907

## 产品详情

### 注意事项

- 1、适宜施工温度为5—40℃，施工前若墙体过于干燥或吸水过快时，应提前湿润墙面至无明水为准，可避免墙底材料异样引起的小泡。
- 2、施工时墙面出现小气泡属于正常现象，不是腻子粉质量问题。产生气泡的原因：1、基面粗糙而干燥；2、水泥标号过高，吸水过快；3、胶粉含量多；4、粉料细度较好。刮完一遍出现小气泡现象，可以在九成干时收刮消除，也可在批刮二遍时铲除。不影响施工质量。
- 3、天气热和干燥时，腻子完成24小时后，注意进行洒水养护2—3天，可防止腻子养身时间不足引起的脱粉现象，还可加快碱性的消退。
- 4、本品不能直接刮涂在木板上，木质面应做界面处理后方能刮涂。或使用本厂生产的板材专用腻子刮涂。
- 5、施工人员刮面时应选用同一批号的产品施工，防止同一间房的墙面出现色差。
- 6、本品呈碱性，应避免长时间与皮肤接触，打磨时应戴好防尘口罩，并注意眼睛的保护。