

DPS永凝液高效防水剂 形成整体的防水层，耐老化性能优良

产品名称	DPS永凝液高效防水剂 形成整体的防水层，耐老化性能优良
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	适用范围:建筑物防水、防渗漏、防潮 液态类型:反应型 储存要求:常温储存
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

你去走一圈，

你会发现，

同类产品严重过剩，

价格一家比一家低，

哪个产品赚钱，

大家就一窝蜂做哪个产品，

哪个产品卖得好，

大家都仿照该产品来做。

同样的一件产品，
有贵的、也有便宜的，
客户只看表面，
感觉差得不太多，
事实上，
在看不见的地方，
差距甚大！

DPS永凝液高效防水剂产品特点

本产品是一种水性无溶剂、无气味，可持久起效的一种憎水性防水材料，不变黄、不影响基材原有颜色、不回粘、不封堵基材的毛细孔，不影响基材的“呼吸性”，可用于处理内外墙面渗漏，并能有效防止霉菌生长。

具有独特防水、防霉性能，可渗入水泥基材内部，形成整体的防水结构层，耐老化性能优良，材料使用寿命长。有机硅防水剂可用于装饰砂浆、天然或人造大理石、天然或人造花岗岩、装饰混凝土、清水混凝土、砌块、砖等表面的涂装。

应用范围：

用于工民新、旧建筑物及各类混凝土构筑物，如电厂、水坝、水池、水塔、隧道、地下室等工程的防水。

可用于无菌制药车间、酒厂、食品加工厂、粮库库等的防渗、防潮、防腐、防霉变。

用于建筑物保护及化工防腐工程的防腐、防风化。

用于机场跑道、混凝土高速公路、隧道等增加混凝土强度，且无冰冻的危害。

施工方法：

用喷、刷、滚筒等工具在清理好的施工表面均匀涂刷/喷涂；

如果涂刷表面属多孔性表面，应在涂刷/喷涂一遍环保型纳米硅防水防腐剂1小时后，再涂刷/喷涂二遍环保型纳米硅防水防腐剂。

涂敷面积：

根据结构表面的密实程度决定涂敷面积，一般每公斤可以涂刷2-4平米，喷涂施工4平米