

GB柔性填料/SR柔性填料/柔性填料盖板

产品名称	GB柔性填料/SR柔性填料/柔性填料盖板
公司名称	衡水市瑞亨止水橡胶公司（工程密封材料部）
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区京大路
联系电话	0318-5821529 15333183986

产品详情

[GB嵌缝胶](#)、[弹性腻子密封胶](#)、[止水腻子](#)、[SW嵌缝胶](#)等

，是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料，它以特种橡胶为原料，具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，无毒无味，耐水、粘附性能好等特点。

[GB柔性填料](#)

的最大特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。[GB柔性填料](#)

还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，GB柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一

定的耐寒性和耐高温性。几年来，我公司生产的[GB柔性填料](#)

，先后在十几项水利、电力工程以及工业、民用建筑工程上应用，均取得了较好的防渗止水效果。

[GB柔性填料](#)应用范围（1）各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。

（2）大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的密封。

（3）地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。

（4）混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

公司网站：<http://www.hbruiheng.com>

联系电话：0318-5821529