

机房降噪设备 良韵|多年经验 咸宁降噪设备

产品名称	机房降噪设备 良韵 多年经验 咸宁降噪设备
公司名称	湖北良韵环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市下陆区新下陆街道下陆大道39-1号
联系电话	13027278138 13027278138

产品详情

在噪声治理中隔声屏对于控制交通噪声方面也有不少应用。在公路、铁路上行驶的车辆噪声，常常对道路沿线的居民、医院、学校、机关及邮电系统等特定区域造成严重的干扰。对于这种复杂的室外噪声，隔声屏几乎是可采取的防噪措施。用于防治交通噪声的隔声屏，屏障表面也应加吸声材料，否则，噪声在道路两侧对面的隔声屏表面多次反射，使隔声屏起不到应有的降噪效果。为此，在隔声屏表面进行吸声处理，尤其在面对道路的一侧，是十分必要的。

在噪声源方面：各种生产设备有的由于气体压力突变产生的空气动力性噪声，如压缩空气、高压蒸汽放空等；有由于机械的摩擦、振动、撞击或高速旋转产生的机械性噪声，如：粉碎机、机械性传送带等；有由于磁场交变，脉动引起电器件振动而产生的电磁噪声，如：变压器等；建立了集中空压站、风机房。企业噪声污染具有广泛性和持久性。一方面，企业生产工艺的多样性使得噪声源广泛，影响面大；另一方面，只要生产设备不停止运转，噪声就不会停止，工人和外界环境就会受到持久的噪声干扰。车间隔音门做好隔音很重要。

隔声屏设计应注意的问题1。隔声屏主要用于降低直达声对于辐射高频噪声的小型噪声源，机房降噪设备厂，用半封闭的隔声屏遮挡噪声可以收到比较明显的降噪效果。2。在室内设置隔声屏必须考虑室内的吸声处理研究表明，当室内壁面、天花板以及隔声屏表面的吸声系数趋于零时，咸宁降噪设备，室内形成混响声场，机房降噪设备，隔声屏的降噪量

为零。因此，隔声屏一侧或两侧宜作吸声处理。3。为了形成有效的“声影区”，隔声屏的隔声量要比声影区所需的声级衰减量大10db，如要求15db的声级衰减量，隔声屏本身要具有25db以上的隔声量，才能排除透射声的影响。

机房降噪设备-良韵|多年经验-咸宁降噪设备由湖北良韵环保科技有限公司提供。“噪音治理，降噪，降噪工程”选择湖北良韵环保科技有限公司，公司位于：湖北省黄石市下陆区新下陆街道下陆大道39-1号，多年来，良韵坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。良韵期待成为您的长期合作伙伴！