

QBK-25不锈钢隔膜泵

产品名称	QBK-25不锈钢隔膜泵
公司名称	永嘉县英科泵阀有限公司
价格	1550.00/台
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇马岙横街28号
联系电话	86-057767370263/67928052 13968989215

产品详情

QBK不锈钢隔膜泵简介

气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。气动隔膜泵其有五种材质：工程塑料、铝合金、铸铁、铸钢、不锈钢。气动隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁腈橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合，用来抽送种常规泵不能抽吸的介质，均取得了满意的效果。

QBK不锈钢隔膜泵特点

- 1、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门。即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏。一旦超负荷，泵会自动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启动运行；
- 2、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)；
- 3、不必用电。在易燃、易爆场所使用安全可靠；
- 4、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到执行机构，联杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；
- 5、气动隔膜泵无旋转部件，没有轴封，隔膜把抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；
- 6、不需灌引水。吸程高达5m。扬程达70m。出口压力 6bar；
- 7、流动宽敞，通过性能好。允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微；
- 8、可以浸没在介质中工作；
- 9、耐腐蚀隔膜泵扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1~7bar之间)；
- 10、气动隔膜泵无须用油润滑，即使空转。对泵也无任何影响，这是隔膜泵最大特点。

QBK不锈钢隔膜泵性能参数

名称	型号	进出口径	流量	扬程	吸程	最大允许通过颗粒	最大供气压力
----	----	------	----	----	----	----------	--------

		(mm)	(m ³ /h)	(m)	(m)	(mm)	(kgf/cm ²)	
QBK不	QBK-10P	10	0.8	50	5	1	2-7	0
锈钢隔	QBK-15P	15	1	50	5	1	2-7	0
膜泵	QBK-25P	25	2.4	50	5	2.5	2-7	0
	QBK-40P	40	8	50	5	4.5	2-7	0
	QBK-50P	50	12	50	5	8	2-7	0
	QBK-50P	65	16	50	5	8	2-7	0
	QBK-50P	80	24	50	5	10	2-7	1
	QBK-50P	100	30	50	5	10	2-7	1

[QBK不锈钢隔膜泵](#)订货须知

- 1.名称 (气动隔膜泵、电动隔膜泵) ; 2.型号 (QBY1、QBY2、QBY3、QBK、DBY、XDBY) ;
- 3.材质 (铸铁、铝合金、不锈钢、工程塑料) ; 4.规格 (DN10-100) ; 5.流量 (0.8-30m³/h) ;
- 6.扬程 (0-50m) ; 7.适用介质 (污水、污物、清水及带腐蚀性介质等) ; 8.介质温度 (-10-150度) ;
- 9.连接方式 (法兰、丝口) ; 10.驱动方式 (气动、电动) ; 11.功率 (0.55-5.5KW) ;

欢迎您访问我们的网站【<http://www.ylkb.cn>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话 : 0577-57776577