

索佳电子水准仪SDL1X

产品名称	索佳电子水准仪SDL1X
公司名称	长春华舜新图科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长春市南关区亚泰大街八区1栋45号145室
联系电话	15584432160

产品详情

[SDL1X数字水准仪专为实现最高精度水准测量的应用而设计。从智能化的自动调焦功能到蓝牙无线通讯，众多创新科技的应用，使SDL1X在消除测量误差、获取高可靠性测量成果等方面，达到了无与伦比的巅峰。](#)

[（1）高 测量精度0.2mm 与索佳新型超级因瓦RAB数码标尺（业界最小的线性热膨胀系数±0.1ppm/ ）配套使用，SDL1X的每千米水准测量标准偏差可达到0.2mm。](#)

[（2）快 测量提速40% “智能化自动调焦”功能和快速照准标尺“瞄准镜”的综合应用，与常规的手动型电子水准仪相比，SDL1X的作业时间可省时40%。](#)

[（3）准 消除了误调焦的影响 SDL1X只能对随机码（RAB-Code）标尺自动调焦，消除了对非标尺目标误调焦的影响，确保测量的准确性，提高了作业效率。](#)

[（4）多 支持多种线路水准测量模式 机载软件支持多种线路水准测量方式，并保存测量结果。支持的测量模式有：BF、BFFB、BBFF、BFBF、aBF、aBFFB、aFBFF。](#)

[（5）远 选配蓝牙无线通信可达100m](#)

[SDL1X配备DLC1遥控器，可实现非接触操作。选配的蓝牙设备，无线通信距离可达100m。](#)

SDL1X技术指标

高程测量精度(ISO 17123-2)

电子读数

人工读数

距离测量精度 (D:距离测量值)	电子读数
两差改正	
测程	电子读数
	人工读数
测量模式	
最小显示	高差值
(各模式下均可设置)	距离值
测量时间	单次精测/重复精测
	均值精测
	重复速测
自动调焦	方式
	范围
	AF/MF模式