

QBY-50压滤机气动隔膜泵

产品名称	QBY-50压滤机气动隔膜泵
公司名称	永嘉县英科泵阀有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇马岙横街28号
联系电话	86-057767370263/67928052 13968989215

产品详情

QBY压滤机气动隔膜泵用途

- 1、QBY压滤机气动隔膜泵作为压滤机设备的前级送压装置、效果好，安全性高。
- 2、QBY气动隔膜泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱、苹果酱、巧克力等。
- 3、气动隔膜泵吸油漆、树胶、颜料。4、气动打胶泵吸粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
- 5、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。6、铝合金气动浓浆泵吸油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。
- 7、铝合金气动涂料泵吸各种乳剂和填料。8、泵吸各种污水。
- 9、用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。
- 10、铝合金气动上料泵吸啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。
- 11、气动泥浆泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。

QBY压滤机气动隔膜泵技术参数

名称	型号	进出口径(mm)	流量(m ³ /h)	扬程(m)	吸程(m)	最大允许通过颗粒(mm)	最大供气压(kgf/cm ²)
气动隔膜泵	QBY-10	10	0.8	50	5	1	2-7
	QBY-15	15	1	50	5	1	2-7
	QBY-25	25	2.4	50	7	2.5	2-7
	QBY-40	40	8	50	7	4.5	2-7

QBY-50	50	12	50	7	8	2-7
QBY-65	65	16	50	7	8	2-7
QBY-80	80	24	50	7	10	2-7
QBY-100	100	30	50	7	10	2-7

QBY压滤机气动隔膜泵工作原理

在隔膜泵的两个对称工作腔中，各装有一块有弹性的隔膜6，联杆将两块隔膜结成一体，压缩空气从泵的进气接头1进入配气阀3后，推动两个工作腔内的隔膜，驱使联杆联接的两块隔膜同步运动。与此同时，另一工作腔中的气体则从隔膜的背后排出泵外。一旦到达行程终点。配气机构则自动地将压缩空气引入另一个工作腔，推动隔膜朝相反方向运动，这样就形成了两个隔膜的同步往复运动。每个工作腔中设置有两个单向球阀4，隔膜的往复运动，造成工作腔内容积的改变，迫使两个单向球阀交替地开启和关闭，从而将液体连续地吸入和排出。

QBY压滤机气动隔膜泵使用注意事项

- 1、气动隔膜泵振动极其轻微，一般情况可不装底脚螺栓。
- 2、如压缩空气有脏物进入，将会影响泵的正常启动，建议用户加装气动三联件。
- 3、更换隔膜时，须将泵内腕连杆，铅套清洗干净，并不要损坏白色四氟密封圈，按原样装好，即可使用。
- 4、在抽吸易冻结的介质时，应在泵的进口处装阀门，当停止用泵时，先将该阀关闭，然后再开泵数分钟，将泵体介质排净为止以免造成下次开泵困难。

QBY压滤机气动隔膜泵订货参考

- 1.隔膜泵名称（气动隔膜泵、电动隔膜泵）；
- 2.隔膜泵型号（QBY1、QBY2、QBY3、QBK、DBY、XDBY）；
- 3.隔膜泵材质（铸铁、铝合金、不锈钢、工程塑料）；
- 4.隔膜泵规格（DN10-100）；
- 5.隔膜泵流量（0.8-30m³/h）；
- 6.隔膜泵扬程（0-50m）；
- 7.隔膜泵适用介质（污水、污物、清水及带腐蚀性介质等）；
- 8.隔膜泵介质温度（-10-150度）；
- 9.隔膜泵连接方式（法兰、丝口）；
- 10.隔膜泵驱动方式（气动、电动）；
- 11.隔膜泵功率（0.55-5.5KW）；

欢迎您访问我们的网站【<http://www.ylkb.cn>】

,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-57776577