

QBK不锈钢304气动隔膜泵

产品名称	QBK不锈钢304气动隔膜泵
公司名称	永嘉县英科泵阀有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇马岙横街28号
联系电话	86-057767370263/67928052 13968989215

产品详情

QBK不锈钢304气动隔膜泵作用行业

- 1.气动隔膜泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱、苹果酱、巧克力等。
- 2.气动油漆泵吸油漆、树胶、颜料。3.气动打胶泵吸粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
- 4.各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。5.气动浓浆泵吸油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。
- 6.不锈钢气动涂料泵吸各种乳剂和填料。7.泵吸各种污水。8.用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。
- 9.不锈钢304气动上料泵吸啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。
- 10.气动泥浆泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。
- 11.各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
- 12.304不锈钢配F46气动隔膜泵吸各种强酸、强碱、强腐蚀液体。13.各种剧毒、易燃、易挥发液体。
- 14.各种橡胶浆。15.各种高温液体最高可耐150℃。16.作为各种固液体分离设备的前级送压装置

QBK不锈钢304气动隔膜泵结构特征

- QBK不锈钢气动隔膜泵是我公司开发的第三代气动隔膜泵，具有使用寿命长，不会停顿等优点，它既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、输送泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。
- 1、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)；
 - 2、耐腐蚀隔膜泵扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1~7bar之间)；
 - 3、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门。即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏。一旦超负荷，泵会自动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启动运行；
 - 4、气动隔膜泵无旋转部件，没有轴封，隔膜把抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；
 - 5、不需灌引水。吸程高达5m。扬程达70m。出口压力 6bar；
 - 6、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到执行机构，连杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；
 - 7、流动宽敞，通过性能好。允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微；
 - 8、不必用电。在易燃、易爆场所使用安全可靠；
 - 9、304气动隔膜泵无须用油润滑，即使空转。对泵也无任何影响，这是隔膜泵最大特点。

QBK不锈钢304气动隔膜泵外形尺寸图

QBK不锈钢304气动隔膜泵技术参数

型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	出口 压力 (kgf/c m ²)	吸程 (m)	最大允许能 过颗粒直径 (mm)	最大供 气压力 (kbf/cm ²)	最大供气 消耗量 (m ³ /min)	材料			
								铝合金	不锈钢	铸造铁	增强聚 丙烯
QBK-10	0~0.8	0-50	6	5	1	7	0.3				
QBK-15	0~1	0-50	6	5	1	7	0.3				
QBK-25	0~2.4	0-50	6	7	2.5	7	0.6				
QBK-40	0~8	0-50	6	7	4.5	7	0.6				
QBK-50	0~12	0-50	6	7	8	7	0.9				
QBK-65	0~16	0-50	6	7	8	7	0.9				-
QBK-80	0~24	0-50	6	7	10	7	1.5				-
QBK-100	0~30	0-50	6	7	10	7	1.5				-

QBK不锈钢304气动隔膜泵相关名称

隔膜泵，气动隔膜泵，电动隔膜泵，不锈钢隔膜泵，铝合金隔膜泵，铸铁隔膜泵，工程塑料隔膜泵，QBY气动隔膜泵，QBK气动隔膜泵，第一代气动隔膜泵，第二代气动隔膜泵，第三代气动隔膜泵，第四代气动隔膜泵，不锈钢气动隔膜泵，铝合金气动隔膜泵，铸铁气动隔膜泵，工程塑料气动隔膜泵，衬氟隔膜泵，衬胶隔膜泵，四氟气动隔膜泵，国产气动隔膜泵，双隔膜泵，塑料气动隔膜泵,气动双隔膜泵，电动双隔膜泵