

索佳水准仪

产品名称	索佳水准仪
公司名称	长春华舜新图科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长春市南关区亚泰大街八区1栋45号145室
联系电话	15584432160

产品详情

索佳光学水准仪

索佳B系列自动安平水准仪以在各种环境条件下均能获得高可靠性的测量结果而著称，凸显安置快速、方便瞄准、良好的抗震抗冲击性和经久耐用等特点。坚固、紧凑、密封的机体使仪器具备出色的防水、防潮和防尘性能(IP X6)，是您高效率完成测量工作的长期可信赖伙伴！自1963年B2型水准仪推出以来，索佳自动安平水准仪技术的优越性已得到市场的广泛认可。B系列水准仪内置当今市场上最为精确和可靠的补偿器，补偿器采用的高强度悬挂线和磁阻尼系统即使在温度变化、振动或受到冲击的环境下也能确保仪器的精确和可靠性。经优化设计的望远镜使成像明亮而清晰，有助于减轻测量员的眼疲劳；20cm的超短视距*(从望远镜前端)使之在狭窄密闭的空间环境下仍可方便地使用。精粗双速调焦旋钮大大提高仪器的操作速度(B20)。双侧循环微调，无论使用左手或右手均可方便快速地瞄准标尺。水平角测量时直接读取1'的角度读数。在放样或定线测量时可进行水平度盘的设置，位于目镜正下方的仪器座上的读数窗使得水平角值的读取十分方便。即使是在斜坡或大起伏的地面上作业时，圆头三脚架使得仪器的安置更快捷方便，此外也可在平头三脚架上使用。通过望远镜目镜旁的棱镜或平面镜可以对圆水准器进行观察。

B20 · B30 · B40技术参数

型号	B20	B30

望远镜

镜筒长度		215mm
放大倍率	32X	28X
物镜孔径	42mm	36mm
分辨率	3"	3.5"
视场角	120	
(100m远处)	(2.3m)	
最短视距		0.2m (从望远镜前端) 0.3m (从仪器中心)
成像		正像
分划板	楔形	
视距加常数		0
视距乘常数		100
调焦旋钮	双速	
粗瞄准		筒式
物镜遮光罩	伸缩式	
精度 (每公里往返测标准差)		
不使用测微器	0.7mm	1.5mm
使用测微器	0.5mm	
补偿器		
类型		磁阻尼摆式补偿器
精度	0.3"	
补偿范围		± 15
圆水准器		
灵敏度		10 /2mm

圆水准器观察镜	棱镜
水平度盘	
直径	103mm
刻划	1° / 1gon
其它	
水平微调	双侧循环微调
防水等级	IP × 6 (IEC60529:200
工作温度	-20 ~ + 50
尺寸 宽度	103mm
长度	215mm
高度	140mm
重量	1.85kg