

美国UE压力开关控制器

产品名称	美国UE压力开关控制器
公司名称	北京肯拓英达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区工业开发区云杉路358号（注册地址）
联系电话	86-01059793261 13391916856

产品详情

美国ue公司成立于1931年，是一家总部位于马萨诸塞州的私人公司，目前已经成为生产经久耐用的、质量可靠的压力、温度、控制器、传感器的全球性的知名公司，现在已经成为工业过程压力控制技术的领导者。美国ue公司提供的产品从一个简单的零件到根据客户的特殊要求进行定制设计的控制产品，为在各种工业领域下对设备、工艺、人员提供专业的保护，大部分产品为顾客提供设备报警或关断功能。

美国ue h100系列压力开关

100系列压力开关是工厂工业过程压力-温度控制的低成本开关，外壳符合nema 4x.带有斜形盒盖，一体式结构外壳，坚固耐用。100系列开关被广泛地应用在各种控制：热传导、冰点保护、工艺设备(泵、压缩机)、报警操纵台以及蒸气消毒灭菌等等。

特点

- ul, csa和ce认证符合低压规程和设备规程
- 单点开关(单刀双掷或双刀双掷)输出
- 焊接不锈钢膜片
- 超低压，英寸水柱级
- 可选传感器材料用于腐蚀介质
- 不锈钢抛光卫生级连结

部分型号：h100-171 h100-172 h100-173 h100-174 h100-183 h100-184 h100-185 h100-186 h100-188 h100-189 h100-190 h100-191 h100-192 h100-193 h100-194 h100-218 h100-270 h100-274 h100-358 h100-361 h100-376；h100-483 h100-484 h100-485 h100-486 h100-488 h100-489 h100-490 h100-491 h100-492 h100-493 h100-494 h100-520 h100-521 h100-522 h100-523 h100-524 h100-525 h100-530 h100-531 h100-532 h100-533 h100-534 h100-535 h100-560 h100-561 h100-562 h100-563 h100-564 h100-565 h100-566 h100-567 h100-610 h100-612 h100-616 h100-680 h100-701 h100-702 h100-703 h100-704 h100-705 h100-706

美国ue j120系列压力开关

120系列产品满足了ul、csa、fm及cenelec等标准，可用于爆炸区域及强腐蚀气氛环境中、设备保护和人员安全等应用。可广泛地用于化工厂、炼油厂、钻井平台、输油管线以及煤粉、谷物尘埃区域，微压力传感器适用于加热炉通风、罐封系统及低气压管线等应用。

特点:

ulus.cenelec.saa & fm认证, 符合ce和nace标准 内部可调及加抗干扰盒盖的外部校准刻度 单路或双路输出 宽范围的量程传感器及接液材料选择 平面式卫生级传感器 腐蚀介质选用哈氏, 蒙乃尔和钽合金传感器材料 不锈钢, 哈氏蒙乃尔法兰结构, ansi标准

部分型号: j120-126 j120-127 j120-128 j120-129 j120-130 j120-131 j120-132 j120-133 j120-134 j120-135 j120-136 j120-137 j120-138 j120-139 j120-140 j120-141 j120-142 j120-143 j120-144 j120-145 j120-146 j120-147 j120-148 j120-149 j120-150 j120-151 j120-152 j120-153 j120-154 j120-155 j120-156 j120-157 j120-158 j120-159 j120-160 j120-161 j120-162 j120-163 j120-164 j120-171 j120-172 j120-173 j120-174 j120-183 j120-184 j120-185 j120-186 j120-187 j120-188 j120-189 j120-190 j120-191 j120-192 j120-193 j120-194 j120-256 j120-257 j120-258 j120-259 j120-260 j120-261 j120-262 j120-263 j120-264 j120-265 j120-266 j120-267 j120-268 j120-269 j120-270 j120-271 j120-272 j120-273 j120-274 j120-354 j120-355 j120-356 j120-357 j120-358 j120-359 j120-360 j120-361 j120-362 j120-363 j120-364 j120-365 j120-366 j120-367 j120-368 j120-369 j120-370 j120-371 j120-372 j120-373 j120-374 j120-375 j120-376 j120-450 j120-451 j120-452 j120-453 j120-454 j120-483 j120-484 j120-485 j120-486 j120-487 j120-488 j120-489 j120-490 j120-491 j120-492 j120-493 j120-494 j120-520 j120-521 j120-522 j120-523 j120-524 j120-525 j120-530 j120-531 j120-532 j120-533 j120-534 j120-535 j120-550 j120-551 j120-552 j120-553 j120-554 j120-555 j120-560 j120-561 j120-562 j120-563 j120-564 j120-565 j120-566 j120-567 j120-610 j120-611 j120-612 j120-613 j120-614 j120-615 j120-616 j120-680 j120-700 j120-701 j120-702 j120-703 j120-704 j120-705 j120-706 j120-s126b j120-s151b j120-s127b j120-s152b j120-s128b j120-s153b j120-s129b j120-s154b j120-s130b j120-s155b j120-s139b j120-s131b j120-s156b j120-s140b j120-s132b j120-s157b j120-s141b j120-s133b j120-s158b j120-s162b j120-s142b j120-s134b j120-s159b j120-s163b j120-s143b j120-s135b j120-s160b j120-s137b j120-s144b j120-s136b j120-s161b j120-s138b j120-s145b j120-s146b

对于多点开关量输出的过程控制既简单又经济。双点或三点开关控制可设定多个输出: 报警和关闭, 预报警和报警, 高限和低限控制或液位分段控制等功能。

特点:

环境温度-40 ~ 71

外壳: 压铸铝合金、带环氧树脂涂层、垫圈密封、卡紧螺丝

外壳防护等级: 加选项m900可符合nema4x.ip65要求(防水型电气接口) 开关输出: 一个、两个或三个单刀双掷(spdt)输出, 可在全范围内分别设定, 531-534型为50%; 520、525、535型为30%; 开关可接成“常开型”或“常闭型”

电额定值: 15安培, 125/250/480伏交流 重量: 约重3-7.5磅

电气连接: 3个7/8”直径的冲孔

压力连接口: 1/4” nptf; s126b-s164b型.520-535型;1/2” nptf

温度开关组件:e系列采用f系列同样的组件, 但是由于采用参考刻度使量程范围受到限制, 温包及毛细管: 6英尺, 304不锈钢直插式: 120和121型: 镀镍黄铜; 可选316l不锈钢

充填物: 1bs型: 溶剂; 2-8型: 无毒油

温度死区: 实验室条件下f系列为全范围内1%; e系列为2%

差压指示器: j400k, j402k带差压显示(选项m210) 147- s157b型.在设定点范围的中间;

50%处精度近似1.5%.在两端处为3%;

指示窗是有机玻璃材料.密封垫密封.指示器在可调范围内任何设定点上进行现场调节.精度可达± 1%

j400-520 j400-521 j400-522 j400-523 j400-524 j400-525 j400-530 j400-531 j400-532 j400-533 j400-534 j400-535
j400-570 j400-571 j400-572 j400-s126b j400-s134b j400-s144b j400-s164b j400-358 j400-361 j400-376 j400-610
j400-612 j400-614 j400-126 j400-134 j400-137 j400-144 j400-146 j400-156 j400-164 j400-270 j400-274
j400-441 j400-440 j400-441 j400-442 j400-443 j400-448 j400-449 j400-450 j400-451 j400-452 j400-453 j400-454
j400-550 j400-551 j400-552 j400-553 j400-554 j400-555 h400-550 h400-551 h400-552 h400-554 h400-555
j400-s156b

北京肯拓英达科技有限公司

联系电话: 010-59793261 ; 82753116

手机: 13391916856

联系传真: 010-58947199

网站 : <http://bj.ctrlyd.com>

电子邮件: bjktyd@163.com

qq:1159189678