

DPS-KL737防水剂 推荐喷涂或涂刷两遍以上以达效果

产品名称	DPS-KL737防水剂 推荐喷涂或涂刷两遍以上以达效果
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	品牌:惠晨 耐水性:优 表干时间:2H
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

DPS-KL737防水剂材料的一种通俗简称，它也是Deep Penetration Sealer 防水产品的中文表述，凡其产品特性符合国家发改委2006年颁布的国家建材行业标

准JC/T1018-2006 型，均可称为永凝液，无论是进口的，或是国产的，只要符合该标准，二者的质量就没有差异，在用于混凝土的防水防腐，它们的功能都

是等效的。在国内的国家标准制定中，定义为：水性（或水剂、水基）渗透结晶型无机防水材料.是有机硅化合物的统称。它们是通过特殊的分子结构来降低建筑

物表面的张力，当空气中的水蒸气或者雨滴接触到材料表面时，材料憎水表面发挥疏水作用，使液体水再坡面或立面上难以停留，呈水珠状滚落从而防止外部水

向水泥基材料内部渗透。

DPS-KL737防水剂材不只是混凝土防水材料，更是混凝土保护剂：它耐酸耐碱、耐腐蚀，能抵抗高温变化，更可以抗氯离子对混凝土的破坏侵蚀。

DPS-KL737防水剂材料能特点：

1.防水防腐性能优越：

建筑物外墙、瓷砖、大理石等的防渗、防漏、防水、防腐、防污染、抗风化、防盐析泛碱；防止墙面长霉、长青苔；混凝土路面砖、无机保温材料、面砖、花岗石墙面等表面的防水防腐处理。

2.透气性好：

一般防水剂(防水涂料)防水的同时却阻隔了建筑材料内部潮气的散发，形成了“不透气”性，使建筑物表面涂层起泡(鼓)、龟裂、剥落。

3.防潮、防霉效果显著：

建筑物表面一经该产品处理，在外界潮湿的环境下仍能保持室内干燥，大幅度提高了涂层的防水防腐和抗污染能力；用于石料上，能防止青苔生长，保持表面清洁。

4.耐久性强，防污染、抗风化且防腐防水：

能有效地防止雨水冲刷，经自然雨水冲洗，尘埃不沾，能有效地防止污染，达到防腐蚀、抗风化的目的。

技术参数

理论涂布率：干膜厚度80 μm，理论涂布率为0.23-0.25kg/m²。

实际涂布率：受涂装工件外形尺寸、施工天气、不同施工人员影响，考虑损耗系数。

固化时间：表干时间：< 2h (23℃)，实干时间：< 24h (23℃)，完全固化7天。

一般单道涂层涂装后用手指轻触，涂层粘手但无涂料粘附，即可进行下道涂装。

DPS-KL737防水剂材料是什么？起什么作用？

DPS-KL737防水剂材料防水专用防水剂，具有抗酸碱、耐老化、防碳化、泛碱、防潮、防霉等。

主要用于瓷砖外墙（喷涂）、浴室、厨房、阳台等瓷砖接缝、混凝土墙、瓷砖、石材、木材、水泥面层和路面的防水，特别是用于古建筑修缮（寺庙、教堂、国家保护的古文化遗址）

基体处理:

混凝土基体：基体表面干燥、坚实、牢固，不应有起砂、疏松等缺陷。基体表面必须清洁，无泥土、白霜、油污、浮灰及脱模剂等污染物附着。清理时可用铲刀、钢丝刷等除去，再用高压水冲洗干净，干燥后涂装。也可用高压水喷砂设备进行处理，干燥后涂装。