

普通V带疲劳试验机/三角带疲劳试验机

产品名称	普通V带疲劳试验机/三角带疲劳试验机
公司名称	江苏明珠试验机械有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	
公司地址	扬州市江都区真武镇工业园区
联系电话	0514-86274310 13773377860

产品详情

MZ-4001B多功能V带疲劳试验机

特点及用途:

本试验机用于测定普通V带、一般用窄V带、洗衣机V带的疲劳寿命，将V带安装在试验机两带轮上，施加规定的张紧力后，以一定的速度进行无扭矩运转，测定24h后的V带中心距变化率以及V带是否达到规定的疲劳寿命。每次可进行2条V带的疲劳试验，并具有测长功能，可以作为测长机使用，也可以进行其它带类的疲劳试验与长度测量。变频调速，数字显示转速及运转时间，速度可调，V带断裂以后保留其数据。操作方便、设计新颖、外形美观、可靠性高。本试验机符合新颁布的GB/T1171《一般用普通V带》、GB/T15328《普通V带疲劳试验方法（无扭矩法）》、GB/T12730《一般用窄V带》以及HG/T2442《洗衣机V带》的要求。

技术参数

1.主动轮最高转速：3600r/min

2.转速极限偏差：±2%

3.张紧力及测试范围：

产品名称	产品型号	张紧力 (N)	样带基准长度 (mm)
洗衣机V带	XM	300	500 ~ 1300
	XZ	300	500 ~ 1300
	XSPZ	500	500 ~ 1300
	XA	500	500 ~ 1500
普通V带	A	290 ± 5	890 ~ 1100
	B	390 ± 10	1370 ~ 1760
		780 ± 10	
普通V带和窄V带疲劳试验方法	SPZ	600 ± 10	800 ~ 2500
	SPA	1000 ± 10	800 ~ 2500
	SPB	1300 ± 10	800 ~ 2500

4.累计器计时范围：1 ~ 9999h

5.电 源：AC380V ± 10% 50Hz 三相四线制（必须有零线）

6.外型尺寸：720mm × 620mm × 1900mm

7.机 重:240kg