

电动货运车

产品名称	电动货运车
公司名称	北汽摩欣欣电动车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区黑庄户工商大街6号
联系电话	15011009152

产品详情

电动货运车配置表：

项目 / 型号	BJg-W30848-Y功能车	BJg-W41248-Y功能车
车身	玻璃钢	玻璃钢
车架	矩管；钢结构	矩管；钢结构
车身颜色	自选 / 国产高档高清烤漆	自选 / 国产高档高清烤漆
后桥	方直联式速比12.49	方直联式速比12.49
前桥	麦佛逊独立悬挂	麦佛逊独立悬挂
减震形式	后弹簧钢板；前独立减震器	后弹簧钢板；前独立减震器
制动形式	前盘式；后鼓式；高效制动	前盘式；后鼓式；高效制动
转向形式	齿轮齿条转向机	齿轮齿条转向机
行驶性质	无极变速	无极变速
钢圈、轮胎	铁圈；155/R12，真空子午线	铁圈；155/R12C，真空子午线
风挡玻璃	双面夹胶	双面夹胶
电机	杨氏电机/48V/3kw/2800r/min	杨氏电机/48V/4.2kw/2800r/min
电控	美国进口柯蒂斯/1204m/275a	美国进口柯蒂斯/1204m/325a
电池	进口、国产选装/3DG-180;190/8	进口、国产选装/3DG-210/8
充电器	国产高频智能 / 48V/25a	国产高频智能 / 48V/30a
外型尺寸 (mm)	3650*1460*2050	4650*1460*2050
空车质量 (kg)	根据不同配置而定	根据不同配置而定
满载质量	改装，功能用车	改装，功能用车
轮距 (mm)	1220/1200	1220/1200
轴距 (mm)	2050	2850
最小离地间隙 (mm)	150	150
最小转弯半径 (m)	4	5
最大制动距离 (m)	4	4
最大爬坡角度%	25	25
充电时间 (h)	8-10	8-10
满载速度 (km/h)	25	25

蓄时里程 (km)

60-80

60-80

注：此为出厂基本配置，如略有变化以实际出厂为准。