

土工格室高边坡固土绿化 蜂巢土工格室

产品名称	土工格室高边坡固土绿化 蜂巢土工格室
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	2.20/平方米
规格参数	品牌:众汇 作用:边坡防护 路基加固 材质:HDPE
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

蜂巢土工格室怎样工程施工？

一：清除路面。

(1) 依照工程图纸规定清除所属的工程项目总面积，确保这一面积平面度和面积干净整洁。

(2) 当所属地面总面积不平常，一定要对路面进行清洗，或加上一层填补料刮平。

二：铺装蜂巢土工格室。

(1) 铺装全过程及具体做法：

将关联的格室进行，其边缘沿灰线摆放，并且用格室零配件锚索固定不动两边，向格室内部结构回填土，一般情况下填至土工网极高的三分之二，用铁棒将内部土壤展开夯实，其目的是为了土工网成形后有

利于整体上的线形调节。这时可以进行第二个格室的联接，地一块格室内部结构再次回填土至超出控制面板极高的三分之二，用铁棒捣土重锤式开展夯实。其余土可以从墙体能室回填土时一起填方，直到全部一块格室工程施工进行。

控制面板线形调节时，应当注意选准不容易变形部分进行线形操纵，针对格室控制面板而言，与控制面板相连的零配件可以作为基准点。静准定位后，回填土要匀称，保证格室内部结构尺寸匀称；除此之外，格室内部结构回填土一定要用细粒土，特别是与格室控制面板露出原材料触碰部位，防止出现控制面板表层发生部分起包，不美观。针对并置式软性挡土墙墙面，其控制面板与墙面固定不动为一体，可以不必各层开展标高操纵，将醉底层标高控制住后，后面每层按填方薄厚操纵就可以。在开工前，应当按照每一组格室的拉展长短，对每一个露出格室料仓大小来计算，相接处的不必要一部分一般在测算长度以内，避免出现料仓尺寸不均匀，危害外型。