

天津泵房噪声治理 欣飞同创降噪治理厂家 天津噪声治理

产品名称	天津泵房噪声治理 欣飞同创降噪治理厂家 天津噪声治理
公司名称	天津市欣飞同创声学技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇工业园区广惠道27号厂A区
联系电话	13920020091 13920020091

产品详情

变电站噪声-噪声不灭，天津泵房噪声治理，我心不死！

变电站噪声治理方案1、设置隔声屏障，在变压器附近，建议采用加强的玻璃钢屏体，绝缘性能好，耐腐蚀，使用寿命15年以上，也保证了屏体的抗风压设计。

变电站噪声治理方案2、设置消声百叶：屏体设置后横向通风会有一定影响，在高热量设备附近的屏体区域底部，设置通风散热口，在散热口设置消声百叶，在保证散热同时达到降噪效果。

其他。

注意：在设置隔声屏障的时，从降噪效果来讲，是越靠近噪声源效果越好，当然考虑到现场施工实际可行性，电力设计规范，设备维护，设在离噪声源2米左右，尽量不超过4米的位置比较合适。

锅炉房噪声-分析，到位！

锅炉房噪声治理噪声源是由除渣机、上煤机、减速机的噪声和锅炉内部传出的鼓风噪声、炉排工作噪声以及风机间、水泵间内通过隔声门传出的设备噪声共同产生的。其声值大小通常是55~60分贝。由于来源过于分散。因此，这部分噪声不可能用哪种设备控制，只能利用锅炉身的隔声性能控制。如果门、窗的隔声性能达不到预期的效果，天津泵房噪声治理公司，一般用给门增加门斗和把单层窗变为双层窗的办法解决（单层门、窗的隔声量根据选材不同通常不会少于10~15分贝）。

泵房噪声治理-分析声源，减弱声源，阻碍传播！

泵房噪声治理噪声源分析，泵房噪声主要是综合噪声，他由水泵、电机、耦合器、管道和阀门等噪声形成空气动力性噪声、机械性噪声、电磁噪声和振动噪声，噪声成高、中、低频状态，天津泵房噪声治理设备，频带宽，泵房噪声治理难度大，噪声通过空气、管线、地面、墙面、门窗等向外传播扩散，污染环境。噪声的固体传递是泵房噪声治理的重点。

天津泵房噪声治理-欣飞同创降噪治理厂家-天津噪声治理由天津市欣飞同创声学技术有限公司提供。天津市欣飞同创声学技术有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的噪声控制设备等行业积累了大批忠诚的客户。欣飞同创带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事天津凉水塔噪音处理，天津凉水塔噪音治理，天津凉水塔噪声处理的厂家，欢迎来电咨询。