

# 上海湛流 WG5废液喷枪

产品名称	上海湛流 WG5废液喷枪
公司名称	江苏湛流环保设备有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	ZLCO:湛流环保 废液焚烧:回喷系统 江苏:江苏
公司地址	兴化市临城街道南山路13号内（振阳路2号门）
联系电话	13918538336

## 产品详情

废液焚烧喷枪、医疗垃圾焚烧炉喷枪特性：1、产生30L/H-1000L/H的大喷量的微雾二流体喷嘴；2、气水比130的条件下，可达到平均粒子径50微米，大粒径150微米的低气水比设计，具有微粒化的节能二流体配件墙；3、喷雾角度2中，喷两6种，共计12种喷枪；4、精巧的设计，轻量化简单的喷嘴构造降低维护时间，减少了费用。废液焚烧喷枪、医疗垃圾焚烧炉喷枪主要用途：1、冷却——燃烧气体、耐火物、铸造物2、调湿：废气、混凝土3、燃烧：油、废液4、镇尘：再回首设备、原料设备、铸物确定喷枪位置主要考虑锅炉内部的气体温度,使用尿素溶液的，尽量把位置定在 $950 \pm 50$ 的温度范围内，使用氨水溶液的，尽量定在 $900 \pm 50$ 度的范围，避开火焰处。一般有0.5秒以上的反应时间，混合度要好。喷枪的位置选择是否合适，直接决定了SNCR的脱硝效率的高低。喷枪位置的选择是整个SNCR系统关键的地方。喷枪安装应稍向下倾斜，且伸入炉内一定安全距离。选择合适的喷嘴位置，主要通过两种途径来实现：CFD流场模拟，来确定佳喷射点；通过安装温度传感器测试炉内温度分布，确定喷射位置。

上海湛流机械设备有限公司主要生产-喷嘴、喷枪系列，可根据客户提供的图纸或参数生产加工，或者客户的需求设计定制，如需有特殊材质或者特殊规格的喷嘴、喷枪.