

1-3吨电动货运车

产品名称	1-3吨电动货运车
公司名称	北汽摩欣欣电动车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区黑庄户工商大街6号
联系电话	15011009152

产品详情

1-3吨电动货运车配置表

车身	玻璃钢或铁整体钣金工艺	玻璃钢或铁整体钣金工艺	玻璃钢
车架	矩管；钢结构	矩管；钢结构	矩管；
车身颜色	自选 / 国产高档高清烤漆	自选 / 国产高档高清烤漆	自选 /
后桥	方直联式8061A；12.49：1	方直联式WX600全浮	方直联
前桥	整体桥DG600B	整体桥TY1608	整体桥
减震形式	后、前弹簧钢板	后、前弹簧钢板	后、前
制动形式	前、后鼓式刹车	前、后鼓式刹车	前、后
转向形式	涡轮蜗杆	涡轮蜗杆	涡轮蜗
行驶性质	无极变速	无极变速	无极变
钢圈、轮胎	铁圈；155/R12C，真空子午线	铁圈；550-13	铁圈；
风挡玻璃	双面夹胶	双面夹胶	双面夹
电机	杨氏电机/48V/3kw/4.2kw	杨氏电机/48V/4.2kw/1600r/min	休普电
电控	美国进口柯蒂斯/1204m/275a	美国进口柯蒂斯/1204m/325a	美国进

电池	进口、国产选装/3DG-210/8	进口、国产选装/3DG-220/8//DG250/24	进口、
充电器	国产高频智能 / 48V/30a	国产高频智能 / 48V/30a	国产高
外型尺寸 (mm)	根据客户要求以实际出厂为准	根据客户要求以实际出厂为准	根据客
空车质量 (kg)	根据客户要求以实际出厂为准	根据客户要求以实际出厂为准	根据客
满载质量	1吨	2吨	3吨
轮距 (mm)	根据客户要求以实际出厂为准	根据客户要求以实际出厂为准	根据客
轴距 (mm)	根据客户要求以实际出厂为准	根据客户要求以实际出厂为准	根据客
最小离地间隙 (mm)	150	150	150
最小转弯半径 (m)	4	4	4
最大制动距离 (m)	4	4	4
最大爬坡角度%	25	25	25
充电时间 (h)	8-10	8-10	8-10
满载速度 (km/h)	20	20	20
蓄时里程 (km)	60-80	60-80	60-80
货箱形式	平板；箱板；围栏；封闭；自卸	平板；箱板；围栏；封闭；自卸	平板；
货箱尺寸	根据客户需要而定	根据客户需要而定	根据客