

ZY-315 混凝土养护剂

产品名称	ZY-315 混凝土养护剂
公司名称	广州中正力恒建材有限公司
价格	42500.00/吨
规格参数	
公司地址	广州市广州大道中115-117号3F
联系电话	020-87382399-809 13640758869

产品详情

产品由硅酸盐系无机高分子亲水性新型组成，养护剂喷洒/涂刷在混凝土表面，能很快渗透混凝土内形成一层致密网，阻止混凝土内部自由水过早蒸发，以达到自养目的。是现浇混凝土，大型预制构件，水泥路面，水泥制品等的理想养护液。而且能提高混凝土和水泥砂浆表面的抗压，抗折，抗渗强度，增加表面硬度，提高耐磨性能。一、参考数据 1、外观：产品为浅黄至棕红色液体

2、本产品可以用毛刷、滚筒刷、水泥地面宜采用喷雾喷涂。3、本产品适用于民用，工业建筑，高层楼宅，公路，桥梁，高架路等工程的现浇混凝土，预制构件，水泥地面，及水泥制品，可完全取代传统淋水养护施工方法。4、在混凝土或水泥砂浆终凝后（脱模后），即可喷涂，一般喷涂纵横各一遍，等第一遍喷涂干燥成膜后（约1~2小时再喷涂第二遍，第二遍喷涂与第一遍方向垂直，以保证喷涂均匀，喷洒时，喷头距砼表面以30cm左右为宜）。二、注意事项 1、施工过程需要控制用量。

2、为保证取得最佳效果根据要求及具体条件进行详细的试验。三、安全提示 本产品不属于危险品，但不可吞食，避免和眼睛及皮肤接触。若吞食应立即寻医诊治。溅落的物料应用砂子，泥土或用其他惰性材料吸收。再用合适的容器运走。残余的要用大量水冲走，废置和过期的应依照当地废物处理条例进行。使用方法 根据混凝土要求，试验后确定掺量

将本产品溶于拌合水掺入混凝土中（同渗法），或用后掺形式掺入混凝土。

未经试验本品不宜与其他外加剂混合使用，特别是萘系减水剂

更换水泥品种时应先做新拌混凝土试验，确认水泥适应性 注意事项

盛放本品容器必须密闭，防止暴晒，防止受冻。产品保质期为六个月，超过保质期应重新通过试验方可使用。

包装

200Kg/铁桶 200 Kg/塑料桶 1000 Kg/塑料桶或槽车