

# 球铁包

产品名称	球铁包
公司名称	武穴市跃进铸机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北黄冈武穴市团山工业园
联系电话	86-07136262605 13707253582

## 产品详情

相关参数 型号: 0.3T-30T 详细介绍

注：以上尺寸仅供参考

一、用途 球铁包用于铸造车间浇注作业，在炉前承接铁液后，有行车运到铸型处进行浇注。

二、主要技术参数及外形尺寸 1、吊包形式，双向回转式 2、减速机形式，双蜗轮副传动 3、速比（如图表） 4、外形尺寸（如图表）

三、特点 1、包桶高，便于球化。 2、合理选择了回转中心，操作方便，浇注完毕后基本可自行复位 3、采用双蜗轮副传动。虽然制造要求高，但传动灵活自如，双向可逆性好 4、吊杆采用锻件，比钢板焊接件可靠安全 5、包体钢板较厚，包底结构采用锥度、底箍、焊接相结合的三重保险、即延长了使用寿命，又确保了操作者的安全。 6、主体与吊杆、减速机与手轮，均装有较链卡板可随时锁定。 7、两耳轴与吊杆向装有调心轴承，一致性好

四、使用维护 1、搪耐火泥，其厚度为：0.5吨~3吨侧壁60毫米底部80毫米5吨侧壁80毫米底部100毫米10吨侧壁100毫米底部120毫米10吨以上侧壁>150毫米底部>180毫米 2、检查手轮，应活自如，无卡阻现象 3、两耳轴滚动轴承内，每周加二硫化钼润滑脂一次 4、检查手轮锁定卡板是否安全可靠 5、检查减速机内是否缺油，每周检查一次 6、使用年久，发现蜗轮副间隙增大，有碍安全浇注时，应更换蜗轮副，可直接来函联系，本公司可提供备件。

五、除上述球铁包外，本公司还生产各种钢铁两用包、塞杆式底漏水钢包、铁水包、茶壶包、升降式铁水包。