

钢水包

产品名称	钢水包
公司名称	武穴市跃进铸机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北黄冈武穴市团山工业园
联系电话	86-07136262605 13707253582

产品详情

详细介绍

钢水包主要规格及技术参数

注：表中外形尺寸供参考

- 1、总重包括钢包钢结构、耐火砖、正常容量钢水三部分重量。
- 2、型号中s代表升降塞杆式，h代表滑动水口式
- 3、表中数据仅供参考，如有变动，以为产品为准。

钢水包说明 一、用途：钢水包用于炼钢厂、铸造厂在平炉、电炉或转炉前承接钢水、进行浇注作业。二、结构特点：结构形式有塞杆式及滑动水口式，龙门架配有脱钩式于轴承式两种，其中塞杆式钢包的升降机构中置有滑杆奸细消除机构，以保证多次使用后，塞杆中心与水口中心的一致性。10吨以下的钢水包可带有回转减速箱，方便倒渣。三、使用维护

- 1、按图中参考尺寸砌耐火砖，砖缝用耐火泥嵌封。
 - 2、使用前应仔细检查各联结部位是否牢固，各受力部位有无裂纹及松动现象，传动部位是否灵活可靠，在明确浇包没有任何损伤后，严格按照操作规程使用。
 - 3、塞杆式钢水包应调节煞铁螺栓，进行对中调试。滑动水口式钢水包应调节水口螺栓，使两滑动面接触良好。
 - 4、脱钩式龙门架应在起吊时检查两吊钩是否处于工作状态。
 - 5、承接钢水起吊前，应将大卡板锁定，使用时应注意各部分是否处于正常状态，如发现异常情况应立即停机检修
 - 6、各传动机构、滑动部位应保证润滑良好，经常注油润滑
 - 7、浇包大修期2年，其工作时间不超过5500小时，同进在大修期内应该常检查各机件的磨损情况。
- 四、订货须知：
1、选择钢水包形式：式塞杆式还是滑动水口式
2、选择龙门架形式：是脱钩式还是轴承式
3、5吨以下钢包是否要另配减速箱
4、若需选择表中系列外的钢水包，本厂可承接设计并制作。
- 五、除上述钢水包外，本公司还生产各种普通回转式铁水包、茶壶式挡渣铁水包、球化包、升降式铁水包等、欢迎选用。

