

# 欧洲总线控制电缆智能灯控线BUS EIB 2X2X0.8

产品名称	欧洲总线控制电缆智能灯控线BUS EIB 2X2X0.8
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

PROFIBUS现场总线电缆。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。

3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。

4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。

5、工作参数：单线传输较大规格：1000m，加中继器可延长至10000m 其它介绍：

1. 借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中

2. 通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性单股裸铜，0.8mm芯线绝缘：特殊 pvc 【 EIB-BUS /J-Y(St)Yh 】，低烟无卤 H 【 EIB-BUS-H

】芯线颜色：红，黑，白，黄。星形四线扭绞塑料防水带铝箔屏蔽带排流线外护套：特殊 pvc 【 EIB-BUS /J-H(St)Hh 】，低烟无卤 H 【 EIB-BUS-H 】外护套颜色：绿色，灰色 【 EIB-BUS /J-Y(St)Yh 】，绿色

【 EIB-BUS-H 】规格：2 × 2 ×

0.80mmEIB系统的基本结构是支线（Line），一条支线可以接64个元件，通过线路耦合器（Line Coupler）\*多可以15条支线连接为一个区域（Area），而通过干线耦合器（Backbone Line Coupler）可以将15个区域连接成一个较大的系统。因此EIB系统较大可以容纳高达14400的元件，而可控制的用电设备点数更是惊人。