

MHYVP10*2*7/0.43电缆

产品名称	MHYVP10*2*7/0.43电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

6. 绝缘线对：

把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，以大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对；7. 缆芯结构：绝缘单线绞合成对后采用同芯式或单位式绞合成缆芯，各单位采用不同的扎纱，以便施工、维护识别。以25对为基本单位,25线对的基本单位也可由12对和13对2个子单位组成，50单位的超单位由二个12对和二个13对两个子单位组成，100对的超单位由四个25基本单位组成。每个单位都采用规定色谱的扎带绕带 100对及以上电缆加有1%的备用线对，但不超过10对；8. 缆芯包带：缆芯外包覆非吸湿性、非吸油性的绝缘带；9. 电缆屏蔽：用轧纹(或不轧纹)双面涂塑铝带纵包于缆芯包带之外，两边搭接粘合；10. 电缆护套：阻燃铝塑综合护套11. 识别标记：电缆外表面打印识别标记。标记内容：电缆型号、长度、公司名称及制造年份。标记间隔不大于 1m；12. 其他结构：根据使用场合、用户要求，可提供各种形式的电缆，以满足各种敷设环境条件要求。主要电气性能：1. 电缆直流电阻：20 ,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.7 51 0.8 36.6 欧姆/千米2. 电缆绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿导体与屏蔽1min 3kv不击穿3. 电缆绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，[hya电缆](#)大于10000M .km4. 电缆工作电容：平均值 52 ± 2nF/km5. 电缆远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。