

摩力克em-30、50、60l润滑脂 低噪音塑胶齿轮润滑油

产品名称	摩力克em-30、50、60l润滑脂 低噪音塑胶齿轮润滑油
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	400.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

摩力克em-30、50、60l润滑脂 低噪音塑胶齿轮润滑油

**型号：EM-50L GREASE 道康宁摩力克EM-50L/30/70/60L塑料
齿轮金属塑胶润滑油脂 EM-30L(1Kg/罐)白色润滑油脂**

产地：日本MOLYKOTE株式会社描述：为塑料部件开发的润滑脂，与大多数塑料具有优良的相容性，特别配制以增强表面粘附性和降低噪音。典型应用 打印机、录音机、CD机中的小齿轮和运动元件性能1.工作温度范围宽2.低分油量和挥发性3.降低噪音4.与多种塑料相容5.由于基础油粘度高，降噪效果好物理 / 化学数据颜色 白色半透明组份 聚 烯烃，锂皂稠度，密度，粘度稠度，NLGI级 1工作锥入度，mm / 10 310-34020 时 密度,g/ml 0.8240 基础油粘度，mm²/s 1050温度工作温度， -40 ~ 150滴点， 200承载能力,耐磨，使用寿命四球测试(DIN 51350 pt.4)焊联接荷，N 1400400N载荷下磨痕，mm 0.7AlmlenWieland 机器 OK 值，N -摩擦系数钢球对塑料表面 (POM)，球径12.7mm，载荷6.3N，速度，10mm / s，24小时，μ 0.12抗氧化性抗氧化性(DUN 51807pt.2)，压降100小时，99%，巴 0.01耐腐蚀性SKF-EmCor-方法(DIN 51802)，腐蚀程度 1分油量 (DIN 51817)，4.9%应用方法 清洁轴承表面，按一般方法用刷子、注脂枪或自动润滑系统加脂，也可用于集中润滑系统。对于不同的塑料部件，应在使用前做相容性试验包装：1kg应用：适用于机电设备中的塑料和塑料金属润滑，用于有塑料组件的汽车、电气设备、精密设备、视听设备以及办公设备用作消音润滑脂，减少运动组件如齿轮的噪音。