

富士变频器G11S系列变频器

产品名称	富士变频器G11S系列变频器
公司名称	南宁市励驰电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市友爱南路22号振宁商厦C座10楼1020/1021室
联系电话	086-07712181817

产品详情

富士变频器G11S系列

特点：

- 采用富士电机独自开发的动态转矩矢量控制方式，在0.5Hz时的起动转矩可达到200%。

在0.5Hz时的起动转矩可达到200%

- 具有包括自整定功能在内的许多方便功能。

- 小型、全封闭防护结构(22KW)，容量范围0.2~400KW，机种规格齐全。

规格概要：

- 额定过载电流为200%0.5秒 150%1分钟

- 加速、减速时间为0.01~3600s

- 多步速度运转16步

- 频率设定信号为0 ~ ±5Vdc、0 ~ ±10Vdc、4 ~ 20mAdc

- 保护功能包括失速防止、过电流、瞬时停电欠电压、过电压、变频器过热、

外部报警（外部热继电器动作等）、电机过载（电子热继电器）、通信异常、CPU异常

存储器异常、短路、对地短路、熔断器短路、输入缺相保护、输出缺相保护

- 异常输出接点为1c接点

- 保护结构为全封闭自冷型[IP40]（0.75kw以下）全封闭强制风冷型

[IP40 风扇部分除外]（1.5~22kw）强迫风冷型[IP00] (30kw以上)

30kw以上封闭型[IP20]为选件

机种型号：

FRN0.4G11S-4CX FRN0.75G11S-4CX FRN1.5G11S-4CX FRN2.2G11S- 4CX FRN3.7G11S-4CX

FRN5.5G11S-4CX FRN7.5G11S-4CX FRN11G11S-4CX FRN15G11S-4CX FRN18.5G11S-4CX

FRN22G11S-4CX FR30G11S-4CX FRN37G11S-4CX FRN45G11S-4CX FRN55G11S-4CX

FRN75G11S-4CX FRN90G11S-4CX FRN110G11S-4CX FRN132G11S-4CX FRN160G11S-4CX

FRN200G11S-4CX FRN220G11S-4CX FRN280G11S-4CX FRN315G11S-4CX

FR355G11S-4CX FRN400G11S-4CX FRN500G11S-4CX FRN630G11S-4C

南宁市励驰电气科技有限公司代理英威腾、森兰广西总代理、丹佛斯、西门子、佳灵、ABB、施耐德、富士广西总代理等变频器、编程电缆、PLC。

电话：0771-2181817

传真：077

1-2181825