

油罐底防渗垫层聚酯长丝土工布

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 油罐底防渗垫层聚酯长丝土工布 |
| 公司名称 | 山东德旭达土工材料有限公司 |
| 价格 | 2.80/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:德旭达 材质:聚酯 产地:山东德州 |
| 公司地址 | 山东德州经济开发区北辰路 |
| 联系电话 | 0534-8823019 13953440322 |

产品详情

聚酯长丝土工布的铺设：

一般情况下用人工滚铺；布面要平整，并适当留有余量。

长丝土工布的安装通常用搭接、缝合和焊接三种方法。缝合和焊接的宽度一般为0.1m以上，搭接宽度一般为0.2M以上。所有的缝合须要连续进行，在重叠之前，土工布须重叠少150mm。较小缝针距离织边至少是25mm。缝好的土工布接缝为锁口链形缝法。用于缝合的线应为较小张力超过60N的树脂材料，并有与土工布相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。

热风焊接是长丝土工布的连接方法，即用热风设备对两片布的连接瞬间高温加热，使其部分达到融熔状态，并立即使用一定的外力使其牢牢地粘合在一起。在潮湿（雨雪天）天气不能进行热粘连接的情况下，土工布应采取另一方法—缝合连接法，即用缝纫机进行双线缝合连接，且采用防化学紫外线的缝合线。缝合时宽度10cm，自然搭接时宽度为20cm、热风焊接时宽度为20cm。对于缝接，要采用质量与土工布相同的缝合线，缝合线要采用抗化学破坏和紫外光照射能力更强的材质。