

## 美国CANNON 硅浴油标油

产品名称	美国CANNON 硅浴油标油
公司名称	广州仪尚仪科技有限公司
价格	1450.00/件
规格参数	CANNON:美国CANNON 硅浴油 CANNON:美国CANNON 硅浴油 CANNON:美国CANNON 硅浴油
公司地址	广州市天河区天河路490号1704自编二号房1142号 (仅限办公)
联系电话	18620000850

## 产品详情

### 美国CANNON 硅浴油标油

美国凯能仪器公司成立于1938年，是世界的实验室粘度测量仪器的权威生产厂，专长于研制、生产用于石油、石油产品及其他流体粘度测量的仪器。

美国Cannon粘度标油规格及其范围：

一般用途的标准粘度标油 (General Purpose Viscosity Standards) 高粘度的标准粘度标油 (High-Viscosity Standards) 低温的标准粘度标油 (Low-Temperature Viscosity) CCS发动机油表观粘度测定标油 (CCS Viscosity Standards) CMRV的标准粘度液 (CMRV Viscosity Standards) 粘度杯的标准标油 (Viscosity Cup Standards) 高温的标准标油 (High Temperature) THOMAS-STORMER的标准标油 (Stormer Standards) 硅油粘度的标准标油 (Silicone Viscosity Standards) 运动标准粘度标油 (Kinematic Viscosity Oil Standards)

### CANNON 硅浴油标油

Silicone Fluid 10 cSt AT 25 C PMX-200

Silicone Fluid 20 cst @ 25 C PMX-200

Silicone Fluid 50 cSt AT 25 C PMX-200 (5 gallon 45lbs) Use 150C

SILICONE FLUID 10 cSt 1 GALLON

SILICONE FLUID 50 cSt

SILICONE FLUID 10 CST 1000 ML PACKAGED FOR MINI-CAV

SILICONE FLUID 20 CST 1000 ML PACKAGED FOR MINI-CAV

IBF Bath Oil

CCS发动机油表观粘度测定标油规格如下：

CL080 | | CL090 | CL100(CL10) | CL110 | CL120 ( CL12 ) | CL130 |  
CL140 ( CL14 ) | CL150 | CL160 ( CL16 ) | CL170 | CL190 ( CL19 ) | CL200 |  
CL220(CL22) | CL240 | CL250(CL25) | CL260 | CL280(CL28) | CL300 |  
CL320(CL32) | CL340 | CL380(CL38) | CL420 | CL480(CL48) | CL530 |  
CL600(CL60) | CL680 | CL740(CL74)

运动粘度标油的规格如下：

N.4 | N.8 | N1.0 | N2 | S3 | N4 | S6 | N7.5 | N10 | N14 | S20 |  
N26 | N35 | N44 | S60 | N75 | N100 | N140 | S200 | N250 | N350 |  
N415 | S600 | N750 | N1000 | N1400 | S2000 | N2500 | N4000 | N5100 |  
S8000 | N10200 | N15000 | N18000 | S30000

CANNON 克利夫兰开口，宾斯基-马丁闭口，泰格闭口，闪点标油.

FPRM10\* | FPRM11 | FPRM14 | FPRM16 | FPRM2D | FPRM4D | FPRM9D

CANNON高温高剪粘度标油

HT22 | HT39 | HT75 | &nbsp;HT150 | HT240 | HT390 | HTNN-1\* | HTNN-2\* |  
RL 102 | RL 103 | RL 104 | RL 105 | RL 106 | RL 107 | RL 232\*

#### CANNON CMRV标油

N105B | YS-30 | YS-35

#### CANNON 低温布氏粘度标油

N27B | N27C | N115B | N60B | N120B | N480B | N1400B | N2B | N74B |  
N38B | N25B | N14B

#### CANNON高粘度标油(沥青和聚合物粘度)

N600 | N1000\* | N2000 | N4000\* | N8000 | N15000\* | N30000 | N62000 |  
N150000 | N190000 | N450000 | N2700000 | N2700000SP

#### CANNON 用于Zahn、Shell壳牌和Ford 福特粘度杯标准标油

C6\* | C10\* | C20\* | C35\* | C60\* | C100\* | C200\* | C350 | C600

#### Thomas-Stormer 粘度标准标油

S200(KU) | N350(KU) | K400(KU) | S600(KU) | N1000(KU)

#### CANNON认证粘度检查油SAE验证标油

CVCO-5W30 | CVCO-10W30 | CVCO-15W40

#### CANNON Silicone & Thomas- Stormer 硅油，硅酮标油

RT5 | RT10 | RT50 | RT100 | RT500 | RT1000 | RT5000 | RT12500 |  
RT30000 | RT60000 | RT100000

#### SimpleVIS 粘度标准标油

SV3 | SV20 | SV35 | SV350 | SV1400

联系方式：周生