

活性炭滤芯

产品名称	活性炭滤芯
公司名称	扬州市升兴过滤器材设备有限公司
价格	10.00/支
规格参数	
公司地址	扬州市高邮屏淮北路123号G1 - 3
联系电话	86-051485608600 13365123066

产品详情

活性炭滤芯采用活性炭颗粒加入粘结剂加温烧结而成。滤芯最内层为聚丙烯骨架，用以加强滤芯的耐压强度。骨架上包有两层聚丙烯超细纤维毡，能截住液体通过碳芯而带出大于10微米的颗粒。碳芯外层包有两层聚丙烯超细纤维毡，能截住液体中大于10-20微米的颗粒，使滤芯具有过滤与净化双重功能。最外层为白色塑料网套，使滤芯具有完整的外表与整洁的外观。滤芯两端装有柔软的丁睛橡胶端盖，使滤芯装入滤筒后具有良好的密封性。成品活性炭滤芯均用塑料薄膜严密包封，防止滤芯被污染并保持滤芯经常处于清新状态。

活性炭滤芯具有良好的吸附作用，能有效除去水中的余氯、异味，颜色及有机物等。

产品特点

活性炭滤芯为真正深层型结构，具有过滤与净化双重功能，滤芯精度为10微米公称过滤精度。使用时不需添加助滤剂，也不需进行碳处理后的过滤。每支活性炭滤芯含植物无硫活性炭颗粒160克。用于电镀液净化，由于滤芯不会析出纤维或其他物质而使镀层出现针孔或脆性。

技术指标

耐压强度：0.4Mps 使用温度：52

额定流量：300L/h(指每支250mm长滤芯过滤水的流量)

尺寸：外径 65mm 内径 30mm

长度：130+2mm 250+2mm(254) 500+2mm(508) 750+2mm(762) 1000+2(1016)

a . 技术指标：

比表面积：800~1000m²/g；四氯化碳吸附率：50~60%；

苯吸附量：20~25%；灰水份含量：3.5%；

碘吸附值：800~1000mg / g；亚甲基兰吸附值：14~16ml/g。

b . 对各种物质的去除效果（%）

用途 活性炭滤芯适用于半导体，电子器件，印制电路板，电镀工业，食品饮料工业等部门的工艺用水及溶液的净化。

适用于以下行业：一 . 电子、电力工业：纯水、气体、电渡液、印刷线版等等。

二 . 化工、石油化工：溶剂、涂料、磁浆、洗涤剂、液腊等等。

三 . 医药制药工业 : 医院用水、制药针剂、中服液等等。

四 . 食品工业 : 食品、饮料、饮用水、酒类等等。