折叠滤芯

产品名称	折叠滤芯
公司名称	扬州市升兴过滤器材设备有限公司
价格	20.00/支
规格参数	
公司地址	扬州市高邮屏淮北路123号G1－3
联系电话	86-051485608600 13365123066

产品详情

微孔折叠滤芯产品简介：

PP微孔折叠滤芯就由烯纤维膜及无纺布或(丝网)内外支撑层折叠而成，滤芯外壳、中心杆及端盖采用热熔焊接技术加工成型，不含任何胶合剂，无泄漏，无二次污染。

滤芯产品特性：

· 杰出的化学兼容性，适合过滤强酸、强碱及有机溶剂

· 滤膜为折叠式深层过滤，膜过滤面积大

· 压差低，纳污能力强，使用寿命长

· 有较宽的过滤精度可选择

滤芯应用领域：

· 医药行业：各种抗菌素等药液的前置过滤

· 食品饮料业：酒类、矿泉水、饮用水的过滤

· 石油工业：油田注水过滤

· 电子工业：高纯水前置过滤

· 化学工业：各种有机溶剂、酸、碱液的过滤

滤芯产品技术性能： · 过滤精度：0.1um 0.2um 0.45um 1um 3um 5um 10um 20um 30um 50um

· 滤芯长度：5 ” 10 ” 20 ” 30 ” 40 ”

· 滤芯直径: 69mm 83mm 131mm

· 滤芯内径：28mm ~40mm

- 试用的PH值：1-12

- 最高工作温度：≤80°C 0.1Mpa时

- 最高工作压力：0.3Mpa 50°C时

- 最大反压差：0.2Mpa 25°C时

- 最高消毒温度：120°C每次半小时