

电动二通阀

产品名称	电动二通阀
公司名称	泉州越美五金仪表有限公司
价格	150.00/台
规格参数	
公司地址	泉州市宝洲路150号
联系电话	0595-22825202 18065522789

产品详情

AE-Q系列电动球阀采用永磁可逆同步减速电机驱动低扭力标准球阀，电机仅在阀门开启或关闭过程的十几秒内才保持通电，阀门开关到位后驱动电机将自行断电。可选配手动复位功能，使安装调试更为方便。

产品特点：黄铜精密锻造，阀件质地紧密 直通水流永不堵塞
KVS=21m³/h适合任何规格风机盘管 阀门关闭严密，绝无内漏 阀门
开/关到位后驱动器自行断电，使用寿命长 封闭结构免受潮气入侵，电机运行可靠
既可朝上竖装也可横装 故障率极低

型号、规格

型号	接口尺寸	阀体结构
AE-Q15	1/2"	二通
AE-Q20	3/4"	二通
AE-Q25	1"	二通
AE-Q15S	1/2"	三通
AE-Q20S	3/4"	三通
AE-Q25S	1"	三通

技术特点：

工作电压：220V，50/60Hz	开关时间：15S（50Hz）/12S（60Hz）
环境温度：65 max	阀体耐压：PN16（1.6MPa）
相对湿度：95%max	阀体规格：1/2"（DN15）3/4"（DN20）1"（DN25）
功率消耗：5VA（仅阀门改变位置时）	阀体类型：二通/三通
防护等级：IP55	阀体材料：锻造黄铜镀镍
液体温度：0~95	球心材料：黄铜镀铬 弹簧卡箍：不锈钢

电动球阀的突出优点：

1、流量充沛、出力倍增

标准直通球阀结构，水流通量高达传统电动阀3倍以上，远端的大容量风机盘管更可能出力倍增。

2、电开电关、到位断电

阀门开启到位后驱动器自行断电，球阀阀体继续维持开阀状态直到关阀指令到来（关阀到位后驱动器同样断电）。

3、封闭结构、无性潮湿

通电时间极短、断电时间又长，电机发热几乎可忽略不计，独特的全封闭塑料外壳有效保护到里面的电气元件免受吊顶潮气的侵袭