

# Epson Stylus Pro 7910 PS版

产品名称	Epson Stylus Pro 7910 PS版
公司名称	广州市影捷数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道中266号
联系电话	86-02032201531 13725117649

## 产品详情

### 最大打印幅宽

24 / 610mm (A1+)

### 打印技术

打印方式	TFP微压电打印头(使用智能墨滴变换技术)
喷嘴数量	共3600喷嘴
打印方向	双向打印,单向打印
	自动打印头校准技术、自动喷嘴检测技术、全新LUT(色彩对照表)技术

### 打印质量

最高分辨率	2880 × 1440 dpi
最小墨滴尺寸	3.5pl

## 打印速度\*

A1幅面	约37秒（普通纸：经济模式，黑白线条图）
	约1分14秒（普通纸：一般模式，彩色图像）
	约4分15秒（照片纸：优质模式，彩色图像）
	约6分29秒（照片纸：超优质模式，彩色图像）

## 墨水系统

墨水	11色“活的色彩HDR™”颜料墨水系统 (青,鲜洋红,黄,淡青,淡鲜洋红,淡黑,淡淡黑,照片黑,粗面黑,橙,绿)
----	---

## 纸张处理

走纸方式	摩擦走纸
卷纸	宽254mm-610mm
单页纸	宽210-610mm；长279.4mm-1580mm
打印区域（宽度）	卷纸: 406mm-610mm(24")
	单页纸:210mm-610mm
厚度	0.08-1.50mm

## 接口

USB 2.0接口, 10Base-T/100Base-TX以太网接口

## 打印机驱动

## 系统支持

Microsoft Windows 2000,XP(32/64bit),Vista(32/64bit);MacOSX

## 控制代码

ESP/P raster, ESC/P2, ESC/P3

## 文件格式

光栅(Raster)支持：JPEG,Tiff 等文件

工程(CAD)支持：光栅,HPGL(/2),HP-RTL 文件

矢量(PS)支持：光栅和矢量文件(PostScript,PDF,EPS)

## 内存

主机	256Mb
网络	64Mb

## 硬盘

500GB

## 环境条件

温度	运行5 ~ 35
湿度	运行20 - 80%

## 尺寸 / 重量

尺寸 (长 × 宽 × 高)	1,356 × 667 × 1,218mm
重量	84.5kg 93.5kg
*以上包括支架	

## 电气规格

电压	AC 100- 240V 50/60Hz
耗电量（运行）	70W ; 78.5W（使用SpectroProofer时）
耗电量（睡眠）	小于16W
耗电量（待机）	小于1W

## 噪音

小于50dB(A)

## 部分选件

自动收纸器	C12C815321
自动切纸刀	C12C815331
卷纸适配器	C12C811241
维护箱	C12C890193

## 耗材

墨盒容量	350ml	700ml
照片黑	T5971	T6371
青	T5972	T6372
鲜洋红	T5973	T6373
黄	T5974	T6374
淡青	T5975	T6375

淡鲜洋红	T5976	T6376
淡黑	T5977	T6377
淡淡黑	T5979	T6379
粗面黑	T5978	T6378
橙	T597A	T637A
绿	T597B	T637B

包装箱清单 打印机及驱动光盘 打印机及驱动光盘 电源线 USB线卷纸适配件

11色“活的色彩HDRTM”颜料墨水一套（110ml/支）

用户指南

保修

一年免费上门服务