

配套电梯多媒体液晶显示器

产品名称	配套电梯多媒体液晶显示器
公司名称	无锡智居杰成科技有限公司
价格	1000.00/14000
规格参数	
公司地址	江西南昌昌北庐山中大道枫庐新天地B4区B402
联系电话	0791-83826428

产品详情

电梯专用多媒体显示控制方案 一、 产品概述 电梯专用多媒体显示控制系统是一种电梯智能化发展的必然趋势，也是传统电梯显示装置的彻底替代品，采用先进的处理系统和真彩LCD液晶显示，可以通过方便、快捷的途径（可通过优盘、移动硬盘、局域网络、远程网络等方式），发布、更新多媒体显示信息，既可以在狭小的电梯空间里，通过丰富多彩的多媒体显示（视频广告、图片广告、音频广告、通知信息、实时电视、网络信息等信息），帮助乘梯客人营造一个心情放松、营造愉悦的电梯环境。同时，物业中心、酒店前台、或发布信息中心都可以方便、快捷的发布、更新多媒体显示信息，从而取代烦琐的人工通知。再者，可以在有电梯的公共场合播放广告，以收取维护液晶屏的费用，同时可以增加广告部分的经济增长点。繁华地段的商务楼、高档小区有必要在建设中利用现代技术来构筑现代楼宇管理的智能系统，以更加优质的科学技术，打造独树一帜的风格。

二、 产品功能分类 1、 显示样式。
2、 实时发布、更新信息。 3、 支持多种播放模式。 4、 支持多种播放格式。
5、 采用多种发布、更新方式。 6、 电梯信号线接入方式。

7、 电梯液晶显示屏尺寸可根据要求作相应更改。 三、 产品功能分类说明 1、 显示图像样式

a)、 显示播放内容（可支持多视频区播放，平面图像实例见下图）

b)、 多功能显示（平面图像实例见下图）说明：（1）、 LOGO信息：可根据客户要求，更改LOGO信息，可以是：图片、文字、字母、数字等，需出厂之前设定。（2）、 通知信息：可以播放通知、公告、新闻、天气预报、节日问候、标语等滚动式字幕，客户可以实时发布、更新通知信息。（3）、 视频信息：可应客户需求进行多视频区划分，并可随意变动位置。可以播放视频广告、图片广告（同时播放音乐）等，同时支持的多种播放模式为：1、 图片播放模式；2、 视频播放模式；3、 实时电视播放模式 4、 图片、音乐播放模式；5、 图片（含音乐）、视频、实时电视的自动循环播放模式。6、 支持精确定时/定期播放模式。（4）、 特殊信号：可根据客户要求，显示一些特殊信号，或其他客户要求的特殊信号，都可在显示区域显示。方便乘梯人员、电梯维保人员、物业人员等及时了解电梯的运行情况，出厂之前需设定。（5）、 日历信息：实时显示时钟、日历，可以是全中文，或是全英文，或是其他语言，出厂之前需设定。 2、 实时发布、更新信息 实时发布文本信息，如：通知、公告、新闻、天气预报、节日问候、标语等滚动式字幕。实时播放视频广告、图片广告轮流播放或固定电视信号、或固定视频广告、或固定图片广告的播放，易于操作，也只需轻点鼠标即可完成。可以说，只要有电梯存在的地方，都可以安装我司的电梯专用多媒体显示控制系统，方便快捷的信息，简单易懂的操作，是您的必然选择。 3、 支持多种播放模式 支持的多种播放模式为：1、 图片播放模式；2、 视频播放模式；3、 图片、音乐播放模式；4、 图片（含音乐）、视频的自动循环播放模式；5、 支持精确定时/定期播放模式。 4、 支持多种播放格式 支持多种电视、视频、音频、图片、文本格式：1、 视

频：Rmvp、Rm、Dvd、Vcd、Avi；2、音频：Mp3、Wma；3、图片：Jpeg、Bmp、Gif等主流播放格式。

5、采用多种发布、更新方式

(1)、存储式发布、更新方式：用户可根据需要自定义多媒体节目，将节目播放清单、视频文件、字幕文本文件以及配置文件直接拷贝到指定的优盘、或移动存储器中，通过电梯多媒体工业控制主机（放置在电梯轿厢顶部）延伸下来的USB延长线接口（延伸至电梯轿内控制小门中），复制到电梯多媒体工业控制主机中，等待新的信息更新完毕之后，电梯多媒体工业控制主机会自动播放更新后的内容，这样电梯多媒体显示屏会显示更新后的内容。(2)、远程局域网发布、更新方式：在区域内组建成一个或多个局域网络，通过局域网络，管理人员只需在管理中心或其他发布信息中心的连接电脑上，只需轻点鼠标，操作电梯多媒体发布软件，可以轻松实现远程实时的发布、更新信号、视频广告、图片广告、音乐、文本通知（公告、新闻、天气预报、节日问候、标语等实时信息）等，方便快捷，易于操作。(3)、远程互联网发布、更新方式：将不同地域，只要电梯上安装了我司的电梯多媒体显示控制设备，都可通过互连网进行远程发布、更新信息，方便快捷，易于操作，只需要有一台能上网的电脑，安装我司的电梯远程互联网多媒体发布软件，即可轻松实现远程互联网实时的发布、更新网络视频广告、图片广告、音乐、文本通知（公告、新闻、天气预报、节日问候、标语等实时信息）等。(4)、远程局域网和互联网整合发布、更新方式：简单的说，就是远程局域网发布、更新方式和远程互联网发布、更新方式的结合，更加的方便快捷，无论管理人员在管理中心或在其他地方，都可便捷的发布、更新信息。(5)、手机互联网发布、更新方式：在现有3G手机网络的基础上，加装我司的电梯手机互联网多媒体发布软件，即可轻松实现手机互联网，随时随地实时的发布、更新手机网络视频广告、图片广告、音乐、文本通知（公告、新闻、天气预报、节日问候、标语等实时信息）等，实现真正意义上的移动发布信息中心。6、电梯信号线接入方式 电梯信号接线接入支持并行、串行、CAN协议接口等（可根据用户要求进行定制）。若是客户不能提供协议接口，可以用我司自行研制的电梯信号采集板，可根据客户要求接入可接入的信号源。接线简单，信号稳定，与协议接口信号一致。

7、电梯液晶显示屏尺寸可根据要求作相应更改。 我司提供8.4英寸、10.4英寸、12.1英寸、15英寸、17英寸、19英寸等，另可根据客户的要求更改屏的尺寸，以便我们能够最大程度的满足您的要求。各种规格尺寸，详见下图：产品规格（常用）产品编号有效显示尺寸（开孔尺寸）

实际外形尺寸 备注 电梯专用多媒体显示屏（10.4英寸）ILES-LCD- W211×H158mm W295×H192mm

W-宽度H-高度E-厚度 电梯专用多媒体显示屏（12.1英寸）ILES-LCD- W246×H185mm

W342×H226mm 电梯专用多媒体显示屏（15英寸）ILES-LCD- W306×H230mm W410×H273mm

附：实际安装说明图 、10.4英寸：M3×16的螺栓4个，焊接在电梯操纵盘、轿壁、门楣开孔等需要开孔地方旁边的背面。用于固定显示屏，同时准备好安装使用的螺帽、垫片等，方便施工人员安装。

、12.1英寸：M3×16的螺栓4个，焊接在电梯操纵盘、轿壁、门楣开孔等需要开孔地方旁边的背面。用于固定显示屏，同时准备好安装使用的螺帽、垫片等，方便施工人员安装。

、15英寸：M3×16的螺栓4个，焊接在电梯操纵盘、轿壁、门楣开孔等需要开孔地方旁边的背面。用于固定显示屏，同时准备好安装使用的螺帽、垫片等，方便施工人员安装。

四、安装设计

方案一：基于原有的设备基础进行改装，峭壁切孔内切或外挂式安装

方案二：整体跟换侧壁，采用一体式操纵盘

五、售后保障

负维修责任壹年（免费），终身有偿服务。唯下列情况不在此限。

(1)、人为处理上的疏忽或非人力可抗拒的自然灾害。

(2)、非我公司安装调试人员，而擅自拆除对零配件等加以不当修理、改造或调整的。注：现针对电梯外呼及小尺寸液晶屏，公司特推出多尺寸液晶屏多媒体实现功能。从现日起凡4寸到32寸液晶屏的需求，厂方均可实现。

期待你的光临！感谢您购买本公司研发的“电梯专用多媒体显示系统”系列产品。您若在使用上产生任何问题，请随时与我们公司技术服务部取得联系，感谢您的使用。