保温板包装用热收缩膜包装机 大城云翔

产品名称	保温板包装用热收缩膜包装机 大城云翔	
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂	
价格	.00/件	
规格参数		
公司地址	臧屯乡臧屯村	
联系电话	13393064303 13393064303	

产品详情

保温板包装用热收缩膜包装机大城云翔

注意事项

- 1、热收缩包装机和缠绕机相同因消耗功率很大,故输入电源的功率必须大于收缩机上的标称功率,否则容易烧毁线路或电器元件。
- 2、机器必须可靠接地,以保护人身安全。
- 3、每台机器出厂时均附有一根连接电源的电缆线,其端头引线部分带有电源的识别符号,必须正确连接 ,违章操作可能导致触电。
- 4、当机器规定电压为三相380V电源时,必须同时输入零线,即标准的三相四线制其他包装设备也如此像 真空包装机。否则机器不能正常工作,而且极易烧毁内部电器部件。
- 5、机器一定要水平安装,否则将缩短电热管的使用寿命。对网带传送的机器而言,其倾斜安装将导致输送带偏离中心。
- 6、机器连续使用三个月以上时,应对收缩室的耐温电线进行检查,根据其老化程度,酌情更换。
- 7、机器工作时,操作人员的手掌等部位不允许与机器的运转部位相接触,特别是收缩室内部的温度极高
- 8、包装工作结束后,应先关闭加热开关,让输送电机及风机电机继续运行10分钟左右,再切断整个电源